

沥青储存、沥青储运、改性沥青、乳化沥青设备

产品名称	沥青储存、沥青储运、改性沥青、乳化沥青设备
公司名称	武城县武城镇通途筑路机械设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:通途 型号:DLK-8-1000 类型:钢罐
公司地址	山东省德州市武城镇侯王庄村
联系电话	13884687523 13884687551

产品详情

立式高效节能油库是快热节能沥青罐的基础上，通过科学的热风传导方式在罐内加入盘管，将热量通过管道送入立式储备罐内，加热储备罐内的沥青，使其流入高温罐中，达到加热沥青的目的。该产品投资少、见效快，按可比口径设备投资可降低55%以上，操作人员可减少70%以上，能耗节约60%以上，加热时间缩短到45分钟，单套产量可满足240吨，3000型一下拌合机需要。该产品是“内热型局部快速沥青储存加热器装置”系列，是目前国内最先进的快热、节能、环保为一体的沥青设备，产品中的直热式便移动设备，不仅加热速度快、省燃料而且不污染环境，操作简便轻松，自动预热系统彻底免除烘烤或清洗沥青及管道的烦恼，自动循环程序使沥青自动按需要进入加热器确保了系统的效率与安全，整体型结构运到工地就能点火生产，为你的施工取得了宝贵的时间。产品主要有加热器、除尘器、引风机、沥青泵、沥青温度显示器、水位显示器、蒸汽发生器、管道及沥青泵预热系统，压力泄放系统、蒸汽助燃系统、清罐系统、卸油入罐装置等组成，所有部件均安装于罐体上（内）形成紧凑的一体型结构。定型产品有：yk-10t、30t、50t、60t、100t、200t、500t、1000t、等，可与15t、20t、30t、60t、80t、100t、120t、150t各种吨位的拌和楼直接配套。采用多套加热与沥青储存罐，可组成规模的快装沥青库，满足你各种产品的需求。快热节能沥青罐最大特点是：加热快、节能、生产量大、用多少出多少不浪费、不老化、操作方便，全部附件都在罐体上、移动、吊装、维修特别方便，固定式非常方便，本产品加热160度的热沥青一般不会超过30分钟（除首次使用外）。主要技术指标 加热迅速：从点火到出高温沥青不超过45分钟（第一次）燃煤消耗：平均每吨沥青不大于25公斤标准煤生产能力：直热式单套加热器8 - 10吨沥青/小时配套动力：直热式单套加热器不大于6kw 排放指标：符合环保标准生产方式：连续生产规格：2.55m × 2.55m × 10m

本产品的品牌是通途，型号是DLK-8-1000，类型是钢罐，材质是碳钢，容积是1000（m³），重量是10000（kg），适用物料是沥青，壁厚是6（mm），直径是10，规格是DLK-8-1000（m）