纺织强力机

产品名称	纺织强力机
公司名称	无锡市三环仪器有限公司
价格	8888.00/个
规格参数	品牌:三环 型号:YG026 测量精度:≤0.01%Fs
公司地址	无锡市盛岸二村32号
联系电话	13665113636

产品详情

适用范围：

广泛适用于纺织、印染、服装行业对断裂强力（条样法、抓样法）、断裂伸长率、撕破（单舌、双舌、梯形）强力、弹子顶破强力及弹性材料反复拉伸（弹性变形率、回复率、塑性变形、）、定伸长、定负荷、服装缝口脱开程度、缝线滑移、针织品掖下接缝强力及缝纫线、单纱强力的检测。也可用于拉链、金属、纸张、非织造布、线材、皮革强力和伸长率的测试。

符合标准：

gb/t3923.1-1997,gb/t3923.2-1998 gb/t3917.2-1997,gb/3917.3-1997.gb8688,gb/t13772.iso13934.1/2-1999, iso13935.1/2-1999.iso9073.3/4.bs1610,astm e-4,bs en10002-2.astm d5034 5035、astm1683等

技术参数：

⑴ 量程及分度值:

量程（可选）	5000cn	500n	2500n	5000n
分度值	0.1cn	0.01n	0.1n	0.1n

⑵ 负荷分辩率： 1/50000（满量程）

⑶ 整机测力精度： 0.1级

⑷ 最大行程： 800mm

⑸ 伸长分辨率： 0.01mm

⑹ 有效宽度：　　400mm

⑺ 整机数据采样频率：　≥1000hz

⑻ 数据存贮量（主机部分）：≥4000次（测试机数据存贮量），并可随时浏览

⑼ 测试速度：　　调速0.01～1000mm/min 定速0.01～1000mm/min（数字设定）

⑽ 电源：　　220v 50hz 750w

⑾ 外型尺寸及重量：　　760×560×1650mm（l×w×h）
150kg

仪器特性：

●上位机与下位机双向控制技术，使测试方便快捷，测试结果丰富，

可导出excel文档bmp图形方便用户进行数据分析。

●全中文菜单操作，大屏幕液晶显示全部参数及数据。

●进口伺服驱动及电机矢量控制，响应时间短。

●高精度进口编码器使位置控制更精确无漏码现象。

●高质量精密滚轴或通用螺纹丝杆。

●数据采样频率大于1000hz,测量更准确。

●各式打印报告及拉伸曲线输出功能。

●参数自行编辑，位置自由控制，零位自由设置。

●多达七项软硬件安全保护措施。

●数字化力值校正功能。

●软件模块化设计运行稳定可靠，方便升级。

软件功能：

①参数设定：测试员姓名、试样名称、批次、编号等参数均可独立设定并打印在测试报告中；

②可以输出力值平均值、最大值、cv值，长度平均值、最大值、cv值，断裂功，测试结果以报表形式打印输出，也可存盘保存，具有历史数据查询功能；

③测试曲线选点放大功能，点击曲线上任一点均可显示强力值与伸长值；

④测试数据报告可转换为excel文档保存至pc机中；

⑤测试软件包含织物多种强力测试方法，使测试更方便、快捷、准确及实现低成本运行；

⑥开放式用户程序，用户可自行编辑相应测试方法（选购件）。

注：该机型软件功能终身免费升级。

硬件配置：

①大屏幕液晶图形显示器，对已得数据最大值、最小值、平均值、均方差、变异系数均有显示；

②日本三菱十六位工业控制单片机、美国ad公司十六位a/d转换器，提高仪器数据处理速度、抗干扰能力强、确保仪器可长时间无故障运行；

③全进口伺服驱动器及电机（矢量控制），电机响应时间短，无速度过冲、速度不均等现象；

④滚珠丝杆、精密导轨，使用寿命长，噪音低。多木川编码器对仪器定位、伸长精确控制；

⑤基础型：提供夹具1套、传感器1套。

公司网址：www.wxsyyq.com

www.wxsss.com

24小时服务电话：13665113636

无锡市三环仪器有限公司专业从事实验室测试仪器的研发与销售，产品广泛应用于纺织、印染、服装、皮革、化工、印刷、材料等行业的颜色管理、品质检测、实验室打样等。涉及gb、iso、astm、aatcc、bs、en、din、jis等标准，涵括各种纺织材料的强力、色牢度、缩水率、透气、阻燃、耐磨、起球性能等测试仪器一百余种。同时签约的著名品牌有：美国x．rite、美国whirlpool、英国verivide、瑞士mettler toledo荷兰philips等。 公司研发的日晒气候色牢度仪、多功能电子强力机、国际标准光源对色灯箱、染色小样机等产品已达到国际先进标准，产品已广泛用于全国各大质检科研机构及广大纺织、印染、服装企业，并远销美国、德国、日本、巴基斯坦、印度、越南、孟加拉、澳大利亚等国家。同时特许经销aatcc、sdc、iso、jis等国际标准实验耗材，为客户提供了实验室整体解决方案，深受客户好评！
我们的经营理念：以质为根，以诚为本，以德为先、以信为生、愿与您真诚合作、共创辉煌！

一、印染色牢度纺织仪器 日晒气候色牢度仪 、日晒气候色牢度仪 全自动织物缩水率试验机
全自动织物缩水率试验机 型标准光源箱（对色灯箱） 标准光源箱 |汗渍色牢度仪 汗渍色牢度烘箱 白度计
平板式压烫仪 干湿摩擦色牢度仪 熨烫升华色牢度仪 熨烫升华色牢度仪 缩水率烘箱 翻滚式烘干机
熨烫升华色牢度仪 耐洗色牢度试验机 耐水洗色牢度试验机 高温小样染色机 摩擦、刷洗色牢度仪
气动小轧车 aatcc缩水率试验机 aatcc洗衣机 美国惠而浦洗衣机 aatcc干衣机 aatcc烘干机耐洗色牢度试验机、y089a全自动缩水率试验机，aatcc标准洗衣机、whirlpool洗衣机，美国惠而浦洗衣机、aatcc标准干衣机（whirlpool干衣机，kenmore干衣机）、耐汗渍色牢度测试仪、摩擦色牢度测试仪（摩擦色牢度测试仪，aatcc旋转式摩擦色牢度仪）、染色牢度摩擦仪、水平燃烧测试仪、垂直燃烧测试仪、45度燃烧测试仪、纺织用打码机

二、织物面料测试仪器 全自动透气量仪、纺织仪器 全自动透气量仪 数字式织物透气性测试仪
透气量仪(纺织仪器、透气仪) 织物强力机、强力仪、纺织仪器 电子织物强力机、纺织仪器
全自动织物平磨仪（马丁代尔仪、平磨仪) 织物平磨仪(马丁代尔仪) 织物折皱弹性仪

全自动激光织物折皱弹性仪 电脑式织物透湿仪 电子天平电子秤 圆盘取样器（克重仪） 沾水度仪
纺织品甲醛测定仪 织物密度镜（经纬仪） 数字式织物胀破强力仪 自动织物胀破强力仪
圆盘式织物耐磨机 织物勾丝仪(纺织仪器) 织物撕裂仪 织物起毛起球仪 织物阻燃性能测试仪 纺织仪器
手提式测厚仪 恒温恒湿箱、试验箱 织物钻绒性能测试仪 纺织仪器 数字式织物厚度仪
织物感应式静电测试仪 织物摩擦式静电测试仪 织物摩擦带电电荷密度测试仪 |通风式热阻湿阻测试仪
排汗导湿仪 平板式织物保温仪 织物静水压测试仪、渗水仪 数字式织物渗水性测试仪 毛细管效应测定仪
箱式起球仪 箱式起球仪 电脑式织物透湿仪 电脑式织物透湿仪 织物悬垂性能测试仪 电热鼓风烘箱
全自动通风式快速恒温烘箱 全自动快速八篮烘箱 八篮恒温烘箱织物强力拉力机、拉链疲劳测试仪、织物起毛起球仪、起球测试仪、钮扣拉力试验机、拉链往复疲劳试验机、滚箱式起球仪、沾水度测定仪、织物平磨仪、织物测厚仪（织物厚度计，便携式织物厚度计）、织物密度镜、织物撕裂仪、织物克重仪、撞钮机、布重天平（织物克重天平）、裁样器（香港裁样器，国产裁样器）、裁切刀（手动试样裁切刀）、电子纱线支数检测系统

三、纱线类检测仪器 电子单纱强力机 电子单纤维强力仪 纱线捻度机 缕纱测长仪 |纤维细度分析仪
天子天平 克重仪

四、通用纺织检测仪器 标准对色灯箱（英国vervide cac60对色灯箱，英国vervide cac120对色灯箱，英国vervide颜色评审灯箱cac150，judge ii进口标准光源对色灯箱，spectralight iii美标灯箱，spl iii进口标准光源对色灯箱，四光源对色灯箱，五光源标准光源箱，六光源标准光源箱）、检针机（豪华型台式检针机，双保险检针机，抗干扰型检针机，宽幅输送式检针机）、放大镜（三折式放大镜，40倍读数放大镜） 指针式推拉力计、数显推拉力计、数显温湿度计、红外线测温仪、照度计、噪音计、恒温恒湿箱、干燥箱、风速温度计、色差计、恒温培养箱、温湿度记录仪

五、纺织测试耗材 aatcc白棉布、欧州伴洗布、美标伴洗布、日本标准沾色灰尺、日本标准褪色灰尺、欧洲标准沾色灰尺、欧洲标准褪色灰尺、美国标准九级比色卡、美国标准沾色灰尺、美国标准褪色灰尺、纺织品标记笔、褪色笔、james h.heal系列（jeams.h.heal泛黄控制膜 jeams.h.heal泛黄控制布 jeams.h.heal泛黄测试纸）、美标缩水率尺、aatcc1993洗涤剂、1993 wob洗涤剂、aatcc多纤维布、aatcc九级比色卡、aatcc变色灰卡、aatcc沾色灰卡、sdc皂粉、iec(b)洗涤剂、iec(a)洗涤剂、ece(b)洗涤剂、ece(a)洗涤剂、sdc标准摩擦布、sdc多纤维dw织物、iso/bs变色灰卡、iso/bs沾色灰卡、tpx色卡、cu色卡、aatcc摩擦布/码、aatcc磨擦布/盒、不锈钢球、橡胶板、不锈钢刀片、泛黄度测试物料、测温试纸

本产品的品牌是三环，型号是YG026，测量精度是≤0.01%Fs，电源电压是220V（V），外形尺寸是760x560x1650（mm），重量是150（kg），用途是用于检测纺织品强力等物理指标性能检测，加工定制是是