

流化床干燥设备 专业振动流化床干燥机

产品名称	流化床干燥设备 专业振动流化床干燥机
公司名称	常州市博盈干燥设备有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:博盈 型号:ZLG0.45*6
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村
联系电话	13915018109

产品详情

zdg系列振动流化床干燥机

产品概述 zdg振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。

设备特点 振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长.

流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥,冷却制品.

可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节.

对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果.

采用全封闭式结构,有效地防止了物料与空气间交叉感染作业环境清洁.

机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30~40%

技术参数

机型	流化床面积(m ²)	进风温度()	出风温度()	蒸发水份能力(kg/h)	振动电机	
					型号	功率(kw)
zdg3 × 0.3	0.9	70 ~ 140	40 ~ 70	20 ~ 35	yzs8-6	0.75 × 2
zdg4.5 × 0.3	1.35	70 ~ 140	40 ~ 70	35 ~ 50	yzs10-6	0.75 × 2
zdg4.5 × 0.45	0.025	70 ~ 140	40 ~ 70	50 ~ 70	yzs15-6	1.1 × 2
zdg4.5 × 0.60	0.7	70 ~ 140	40 ~ 70	70 ~ 90	yzs15-6	1.1 × 2
zdg6 × 0.45	0.7	70 ~ 140	40 ~ 70	80 ~ 100	yzs15-6	1.1 × 2
zdg6 × 0.6	3.6	70 ~ 140	40 ~ 70	100 ~ 130	yzs20-6	1.5 × 2
zdg6 × 0.75	4.5	70 ~ 140	40 ~ 70	120 ~ 170	yzs20-6	1.5 × 2

zdg6-0.9	5.4	70 ~ 140	40 ~ 70	140 ~ 170	yzs30-6	2.2 × 2
zdg7.5 × 0.6	4.5	70 ~ 140	40 ~ 70	130 ~ 150	yzs30-6	2.2 × 2
zdg7.5 × 0.75	5.625	70 ~ 140	40 ~ 70	150 ~ 180	yzs40-6	3.0 × 2
zdg7.5 × 0.9	6.75	70 ~ 140	40 ~ 70	160 ~ 210	yzs40-6	3.0 × 2
zdg7.5 × 1.2	9.0	70 ~ 140	40 ~ 70	200 ~ 280	yzs50-6	3.7 × 2
zdg7.5 × 1.5	11.25	70 ~ 140	40 ~ 70	230 ~ 330	yzs50-6	3.7 × 2
zdg8 × 1.8	14.4	70 ~ 140	40 ~ 70	290 ~ 420	yzs75-6	5.5 × 2

本产品的加工定制是是，品牌是博盈，型号是ZLG0.45*6，适用物料是颗粒状，作用种类是振动式，应用领域是食品，制药，化工等行业，流化面积是2.9（m²），装机功率是15（kw），产量含冷却是0.5（T/h），占地面积是25（m²），重量是3800（kg）