

威博PF1211单相电参数测量仪-

产品名称	威博PF1211单相电参数测量仪-
公司名称	深圳市乐买宜电子有限公司
价格	900.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:杭州威博 型号:PF1211
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永镇新田大道江氏大厦5楼(107国道旁)
联系电话	86 0755 29172121/29413529/29413636 13828721088

产品详情

威博pf1211单相电参数测量仪主要技术指标:

仪表精度: 0.5级[\pm (读数的0.25%+量程的0.25%)]测量电压范围v: 3v ~ 150v ~ 500v自动量程测量电流范围i: 5ma ~ 1a ~ 4a ~ 20a自动量程功率范围: $p=v \times i \times \cos$ 功率因数范围: \cos : 0.05 ~ 1.00, \pm 5个字频率范围: 45 ~ 65hz, 0.2%外形尺寸: 240(宽) \times 360(深) \times 120(高)mm重量: 约4kg

威博pf1211单相电参数测量仪主要特点:

电压、电流、功率因数、频率真有效值测量测量电流、功率具有上、下限超标报警功能采用四窗口led数字同时显示: 电压、电流、功率、功率因数或频率(手动选择)测量结果锁定功能电流量程自动切换, 线性范围宽, 读数重负性好, 性能稳定设置参数断电保存功能选件: a)选择打印接口, 与打印机连接, 列印测量数据b)选择rs232接口, 与计算机通讯, 实现计算机集散控制系统

用途:

广泛应用于电机、水泵、变压器、照明电器、电热器具、电动工具、家用电器及电

力控制等行业的生产厂家、质检商检等部门产品检测、计量的实验室; 生产检测流水线;

与计算机构成集散控制系统。

工作条件:

保证测量准确度的温度范围: 20 \pm 5 工作温度范围: 0 ~ 40 , 空气相对湿度: 30 ~ 90%r.h室内无腐蚀性、可爆炸性气体供电电源: ac220v/50hz; 功率 15w; 保险丝: 0.5a。

仪表安全指标：

耐压、绝缘电阻、接地电阻等全部安全指标符合国家标准要求。

主要技术指标：

仪表精度：0.5级[\pm (读数的0.25%+量程的0.25%)]测量电压范围v：3v ~ 150v ~ 500v自动量程测量电流范围i：5ma ~ 1a ~ 4a ~ 20a自动量程功率范围： $p=v \times i \times \cos$ 功率因数范围： \cos ：0.05 ~ 1.00， \pm 5个字频率范围：45 ~ 65hz，0.2%外形尺寸：240(宽) × 360(深) × 120(高)mm重量：约4kg

主要特点：

电压、电流、功率因数、频率真有效值测量测量电流、功率具有上、下限超标报警功能采用四窗口led数字同时显示：电压、电流、功率、功率因数或频率(手动选择)测量结果锁定功能电流量程自动切换，线性范围宽，读数重负性好，性能稳定设置参数断电保存功能选件：a)选择打印接口，与打印机连接，列印测量数据b)选择rs232接口，与计算机通讯，实现计算机集散控制系统

用途：

广泛应用于电机、水泵、变压器、照明电器、电热器具、电动工具、家用电器及电力控制等行业的生产厂家、质检商检等部门产品检测、计量的实验室；生产检测流水线；与计算机构成集散控制系统。

工作条件：

保证测量准确度的温度范围：20 \pm 5 工作温度范围：0 ~ 40，空气相对湿度：30 ~ 90%r.h室内无腐蚀性、可爆炸性气体供电电源：ac220v/50hz；功率 15w；保险丝：0.5a。

仪表安全指标：

耐压、绝缘电阻、接地电阻等全部安全指标符合国家标准要求。

本产品的加工定制是否，品牌是杭州威博，型号是PF1211，类型是电参数测试仪，测量范围是5mA ~ 1A ~ 4A ~ 20A3V ~ 150V ~ 500V，精确度是0.5，仪表尺寸是240(宽) × 360(深) × 120(高)mm (mm)，仪表重量是4 (kg)，工作电源是220 (V)