

专业设计开发WH9三相8位直流电参数测量仪

产品名称	专业设计开发WH9三相8位直流电参数测量仪
公司名称	中山市东升镇明滢电器营销部
价格	440.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:myying 型号:WH9三相8位电度表a
公司地址	中国 广东 中山市 中山市东升镇东港大道22号
联系电话	86 0760 22861427 13527122912

产品详情

产品图片
产品特点
<p>测量单相或三相电能/电度值,8位高精度测量显示,电能单位,可选mwh、wh、kwh、mwh等,可用于各种节能设备、小家电的精确电能计量。用于电力系统、工厂配电、楼宇自动化民用电表等配电工程的自动控制主要测量电度值,还可测电压、电流、功率、功率因素等。</p> <p>输入:0-5a/0-600v等任选电压电流输入,真有效值测量,精度0.3%,最小测量电压1mv,电流1ua</p> <p>可任选测量参数为4~20ma/0-10v变送输出。</p> <p>有三路可组态报警输出,用于各种电能控制。</p> <p>配rs485/rs232通信,modbus rtu协议,能直接与plc或计算机相连接。</p>
型号说明
<p>当外形有尺寸为:48*96*80mm时有三种显示,wh8a为单显示、wh8b为双显示、wh8c为三排显示。</p> <p>例:wh93-rr4表示为三相8位电度表,带两个报警,rs485通信,输入为0-600v/0-5a,外形尺寸为96*96*100mm,供电为90-260v ac/dc。</p> <p>wh8-irn0为单相电度表,带电流4-20ma输出,一个报警,输入为0-300v/0-5a,外形尺寸为48*96*80mm,供电为90-260v ac/dc。</p>
技术参数

电 源	ac 90 ~ 260v 50/60hz
测量项目	主要测量电度值，还可测电压、电流、功率、功率因素等
外形尺寸	48h*96w*100l 有4位和8位显示电度表。 96h*96w*100l 双排高低4位（高4位低4位）显示电度表
直接输入量程范围	电压：0-600v 电流：0-5a，0-10a
电压电流变比	pt/ct可自由设定
测量频率	0-2.5khz
测量精度	电压：±0.2%f.s ± 2digit 电流：±0.2%f.s ± 2digit 功率：±0.3%f.s ± 2digit 功率因数：±0.3%f.s ± 2digit 频率：显示0-400hz ± 1hz
报警输出	主要用于电能（电度）的各种控制
采样速度	约2次/秒
通讯接口	标准rs485总线，modbus rtu协议
耐压强度	ac 1500v 1min (接线端子与外壳之间)
绝缘阻抗	100m (dc 500v接线端子和外壳之间)
使用环境	环境温度0-50 ，相对湿度35-85%rh
重 量	单相约350g 三相约500g

接线图

wh8直接输入接线图

带互感器接线图

wh9可选为单相、三相电量表，作三相电量表时可用于三相二元，三相三线及三相四线接线方式。

注:接线如有变动,按出厂仪表标示连线.

注意：
 未注明报警每增加1路加17元（所有报警可由用户自由组态输出），电流输出35元，通信110元，通信协议分专用集散系统协议和国际标准modbus rtu协议。
 所有仪表均可提供18—30v ac/dc供电，加收15元，型号后缀e，如ds8为85—260v ac/dc供电，加后缀e为ds8e即18—30vac/dc供电。
 所有型号后缀a或b均为横装或卧装防尘防水短机壳48*96*80。平面1寸特大数码管显示,多用于外销。
 所有常规尺寸表示：后缀4：48*48*80 6：96*48*80 8：48*96*80 7：72*72*100 9：96*96*100
 10：160*80*70
 表中未注明测量范围依用户提供

所在位置

我所在位置（标题+图片）

联系方式

联系地址：广东省 中山市东升镇东港大道22号

联系电话：0760-22861247

传真号码：0760-86748989

移动电话：13590701317谭生 13527122912何生

腾讯qq：909703085

阿里旺旺：zsmyying trrtam

简介

中山市东升镇明滢电器营销部位于中山市东升镇，本店是明英电器厂的一家实体店。以批发、零售仪器、仪表等工控产品及解决客户的售后问题为主。中山明英电器厂是一家从事生产、设计、开发仪器仪表类企业。工厂主营数字智能仪表等工业自动化产品。工厂本着科技创新、品质第一的方针，不断开发、生产各种优质的产品，迎合客户的需求。其myying品牌系列产品，赢得了众多设备厂及新老客户的亲睐。工厂坚持“以人为本，脚踏实地做百年品牌”的经营路线，至诚与海内外更多的客商建立良好的合作关系与提供优质的服务。业务经营

专业设计、开发、生产非标产品。 数字面板表、智能温控表、电压电流表、多功能计数器、多功能测量仪、多功能传感器、智能数字调节器、接近开关等。 承接oem加工

产品种类

- 一、万能输入通用传感器显示和巡回检测控制仪表
- 二、电压、电流、功率、功率因素、无功功率、工频、电度等电工参数测量控制仪表
- 三、频率、转速、线速、计数、计长、高度、位置检测综合控制仪表
- 四、温度、压力流量、液位等智能数字调节控制仪表 五、智能多段定时、计时、累时控制器
- 六、称重、配料、峰值等多种称重或测力控制仪
- 七、电阻、电导、绝缘（数字兆欧表）等电阻类测量仪表 八、温湿度显示及调节控制仪表
- 九、电感电容式接近开关、光电开关、霍尔传感器、固态继电器、旋转编码器
- 十、热电偶、热电阻温度传感器 十一、一体化温度、压力、液位变送器

特色优势

- 1、一贯作风，务实做事，诚信经营。
- 2、从品质上，如发现质量问题实行包退货。
- 3、从价格上，绝对有优势。厂家生产直接供货。
- 4、依靠工厂的实力，根据客户的特殊要求，开发、生产非标产品。

本产品的加工定制是是，品牌是myying，型号是WH9三相8位电度表a，类型是电参数测试仪，测量范围是AC0-600V，仪表重量是0.35（kg），工作电源是90-260（V）