

山东蓬莱宁美软管聚氨酯软管尼龙软管

产品名称	山东蓬莱宁美软管聚氨酯软管尼龙软管
公司名称	山东宁美软管有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:宁美 型号:PU 规格:2.5*4
公司地址	山东省德州市宁津县银河经济开发区阳光东大街2号
联系电话	0534-5218447 13406774881

产品详情

1997年，在董事长孟宪忠的正确领导下，企业进行改制，成立山东宁美软管有限公司。

山东宁美软管有限公司是专业从事树脂低、中、高压软管、超高压软管、螺旋管的研制开发、生产与服务的高新技术企业。主要生产聚氨酯弹性体软管、尼龙软管、聚全氟等系列软管。

聚氨酯软管的优点：1、聚氨酯软管性能稳定，耐磨损，抗老化，不易被侵蚀和污染，抗污染能力强，使用寿命是普通橡胶管的2~3倍。聚氨酯具有稳定的分子结构，不易与其他物质发生反应，抗侵蚀能力强，杜绝了因油蚀而出现的漏油现象，从而延长了使用寿命，抗污染能力强，即使表面有油污，一擦便光亮如新。

2、重量轻，弯曲半径小，便于设计和安装。聚氨酯增强软管弯曲半径小，是同规格橡胶管的2/3~1/2，便于设计人员进行流线型设计，可较少考虑装配部位的限制和减少接头数量，从而减轻了装配工作和降低了渗油的机率，聚氨酯增强软管重量轻，是同规格钢管的2/3，减轻了搬运和装配的劳动强度，进而提高了工作效率，降低了成本。

3、聚氨酯软管压力损失小。软管总成可以很好进行流线设计，减少了像“钢管——软管”组合型管路多弯头、接头及突变截面而造成的流速方向和大小剧烈变化，从而防止因形成旋涡、脱流而造成的局部压力损失，并且软管内壁光滑，沿程阻力系数小，还能有效地防止压力损失转化为热能造成动力转向系统油温的升高、泄漏量增多的不良现象。

4、聚氨酯软管抗压能力强，耐冲击比高压胶管高出30%，由于抗压强度高，有较高的抗冲击韧性，可弥补胶管、钢管的不足，并且还可减少因冲击而产生的震动，有效地保护液压泵及转向器，确保整车的使用性能。

5、工作温度适应强，可在-40 ~ +100 温度范围内正常使用。软管总成安装后，可以利用软管

自身的柔性来进行管道的热补偿，以抵消热应力。

6、产品无毒无味无污染，搬运、存放安全可靠。聚氨酯增强软管无毒、无异味，不会对与其共同存放的物品产生污染。产品可以较长时间存放，不会产生锈蚀现象，进而防止液压油的污染，确保液压系统正常工作。

联系人：刘女士

电话：13406774881