

厂家销售 塑料12芯光纤分线箱新锐通信

产品名称	厂家销售 塑料12芯光纤分线箱新锐通信
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-12 材质:塑料
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

1分16光分路器箱图片适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合GB5169.7实验A要求。电气性能连接器衰减（插入、互换、重复）0.3dB；回波损耗:APC型60dB，UPC型50dB，PC型40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻：1000M/500V（直流）。耐电压：3000V（直流）/1min，1分16光分路器箱。1分16光分路器箱图片

适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

连接器插拔耐久性寿命1000次。 全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。 电气性能 连接器衰减（插入、互换、重复）0.3dB；

回波损耗:APC型60dB，UPC 型50dB，PC型40dB； 高压防护接地装置：

绝缘电阻：1000M/500V（直流）。 耐电压：3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：6mm²，接地处有明显的接地标志。 优势 各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格； 模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等； 在1U的空间最多可端接48芯LC或MT-

RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头； 密闭管理； 前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环； 凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。 应用范围 光缆的引入、固定及

开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；

同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

本公司专业生产：

室外防水，落地式，壁挂式144芯，288芯，576芯，1152芯光缆交接箱

室内，壁挂式，入墙式24芯36芯48芯72芯96芯144，三网合一光纤分纤箱

室外防水，落地式，144芯，288芯，576芯，1152芯三网合一光缆交接箱

室内，落地式，144芯，288芯，576芯，720芯，三网合一光纤配线架

室内，落地式，144芯，288芯，576芯，720芯，ODF光纤配线架

室外防水，室内，壁挂式，抱杆式12芯24芯48芯72芯96芯，光纤分纤箱

室外防水，室内，插片式，壁挂式，抱杆式1分8，1分16，1分32光分路器箱

光缆分纤盒，光缆接头盒，光纤束状尾纤，光纤适配器

光纤终端盒,ODF单元箱,多媒体信息箱，