

# T-3059，供应SF汽油机油复合剂，润滑油添加剂

产品名称	T-3059，供应SF汽油机油复合剂，润滑油添加剂
公司名称	锦州新兴石油添加剂有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:T-3059 用途分类:汽油机油复合剂 品牌:新兴
公司地址	辽宁省锦州市古塔区西安里213-54号
联系电话	0416-7996137

## 产品详情

型号	T-3059	用途分类	汽油机油复合剂
品牌	新兴	产品规格	180KG/桶
执行标准	石化		

### t-3059 sf汽油机油复合剂

#### (1) 产品介绍

t3059是石油化工科学研究院研制的以调配sf级汽油机油的复合添加剂。在大庆石蜡基础油中，以4.7%的加剂量调配的粘度级别为10w/30的油品，通过了 d、 d和I-38台架试验，达到国家标准gb11122-1997。该复合剂还可以调配以下粘度级别的sf油品：sae 15w/40、20w/40、20w/50、30、40等。

#### (2) 用量参考

4.7%加剂量调配粘度级别为10w/30油品，可以通过 d、 d和I-38台架试验。

#### (3) 产品质量



项目	质量指标	典型值	试验方法
运动粘度 ( 100 ) mm <sup>2</sup> /s	实测	183	gb/t 265
闪点 ( 开口 ) , 不小于	170	198	gb/t 3536
密度 ( 20 ) , g/cm <sup>3</sup>	0.90-1.2	1.018	gb/t 2540
总碱值 , mgkoh/g不小于	85	112.6	q/sy jz 0208
钙含量 , m%不小于	3.3	3.59	sh/t 0270
锌含量 , m%不小于	1.8	2.4	sh/t 0226
氮含量 , m%不小于	0.7	0.87	q/sy jz 0220

#### (4) 包装储运及使用

本产品 在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过85 ；长期储存，最高温度不应低超过45 ，切勿进水。本产品不易燃、不易爆，使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤，可用洗涤剂、肥皂和清水彻底清洗。