

# 电磁感应采暖炉

产品名称	电磁感应采暖炉
公司名称	广东江信电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江信电子 型号:2.5-100KW
公司地址	广东佛山顺德容桂公园路4号D座3楼
联系电话	86-075726109680 13727351772

## 产品详情

电磁感应采暖炉-【全国24小时统一服务热线：4008274168】电磁采暖炉工作原理分析：江信电磁采暖炉内部主要由电磁加热控制器、线圈和加热水管三部分组成。加热核心部分采用筒状水电分离结构。当正常的市电源进入设备后通过电磁加热控制器输出部分变频为10KHz-20KHz的高频感应电流。高频感应电流通过缠绕在金属体时，内部产生高频磁场，利用磁力线切割的作用，绕在线圈的铁管便生产涡流效应，生产焦耳热。从而达到快速加热的目的。加热过程中热水器中的水被充分磁化，不结垢，无需定期除碱大大增加了电磁采暖炉的使用寿命。江信电磁采暖炉特点：

节能：热效率始终 > 93%，相较同类电阻式产品节能30%-40%。

环保：无排放废水、废气、废渣、无污染、无噪音。安全：水电完全分离，不存在漏电危险。

智能：多时段设置、可自行设定加热时间，微电脑温度自自动调节，无人管看管。寿命长：采用工业产品品质设计，可风冷或水冷定做结构，水管不结垢，系统基本不需维护，采暖炉的最佳选择。

另外，江信电磁还推出同类产品电磁采暖炉控制器，专为开发采暖炉的用户设计，性能特点：

功率段：单相220V：3.5kW，5kW，8kW；三相380V：5kW、8kW、10kW、20kW、30kW、40kW、50kW、60kW全系列，用户只需配套线圈和加热水管即可。

当用来做采暖炉时，可调出程序集成采暖功能，调用方法：1、把F-19设置为01，让显示器默认显示监控温度状态（要先接好配套的温度探头，可测量0-150℃，精度为正负1度）；2、进入F-28设定北京时间；3、进入F-29——F34分别设定好每天三段工作和停止时间即可。

专注电磁加热器节能设备10年，使用江信电磁加热器节能省电30%以上。全国服务热线：4008274168