

抗震限位滑动球形支座 质量优价格廉

产品名称	抗震限位滑动球形支座 质量优价格廉
公司名称	衡水博利工程橡胶有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	承载力:1000kn 拔力:1000kn 位移量:50mm
公司地址	衡水市滨湖新区彭杜乡 刘田村
联系电话	0318-2893883 17531882926

产品详情

衡水博利工程橡胶有限公司 [抗震限位滑动球形支座](#) 质量优价格廉

联系人：支经理

联系电话：0318-8082600、18631866171

客服旺旺：博利工程橡胶

QQ：1695788783

网址：<http://hsblxjgc.1688.com/>

<http://www.hswjzz.com/>

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格。

[抗震限位滑动球形支座](#)

主要由上座板，下座板，球型钢衬板，位移箱体，不锈钢板和聚四氟乙烯板组成。其用钢量少体积小，制造成品相对较低，具有万向转动万向承载等其它类型支座所无法比拟的优点，而且采用抗拉、抗剪的特殊结构。该支座可抵御8-11度地震，对高烈度地震区尤其直下型地震区的工程结构有良好的抗震减振作用。本产品的问世为降低工程造价、提高工程整体质量和防震减灾能力创造了极为有利的条件，在当今国内外蓬勃发展的大跨度空间结构建筑领域中极具推广应用价值，可广泛应用于桁架，连廊，天桥，膜结构，网架，钢屋盖等钢结构建筑中。

??????????

按结构形式可分为纵向活动支座（ZX）、多向活动支座（DX）、固定支座（GD）。固定型抗震球型钢支座是由上座板、下座板、凸形中间钢板及两块不同形状的聚四氟乙烯板组成。下座板中间为一凹形球面，同凸形中间板相对应，两者之间衬有一弧形四氟板，通过球面与之滑动来满足梁端的转动，上座板上的不锈钢板与中间钢板上的另一四氟板组成第二滑动面，完成上下结构体因温差诸因素产生的伸缩位移。滑动支座是在固定型抗震球型钢支座上座板或下座板上设置导向槽来约束支座的单向或多向滑动，制成球形单向滑动支座和多向滑动支座，在导向槽两端设置限位块，以限制支座最大位移量。