

# 山东德州供应聚氨酯钢丝编织增强型软管高压管

产品名称	山东德州供应聚氨酯钢丝编织增强型软管高压管
公司名称	山东宁美软管有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:宁美 型号:GPU 规格:3*7
公司地址	山东省德州市宁津县银河经济开发区阳光东大街2号
联系电话	0534-5218447 13406774881

## 产品详情

山东宁美软管有限公司专业生产高压油管，聚氨酯软管，测压管，尼龙软管，F46特氟龙软管，GT-F46钢丝编织软管总成，纤维编织软管，钢丝编织软管，超高压钢丝缠绕软管总成，无缝钢管总成

聚氨酯钢丝编织增强型软管:具有质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明、无毒无味、有超高的强度及超长的使用寿命的性能特点，内壁平滑，以保证物料流动顺畅，和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。耐矿物油、耐化学品。高性能耐磨损输送管还具有优异的耐臭氧和耐候性。不含卤素，符合RoSH环保指令要求，符合TRB 3 2153的排静电标准。阻燃度符合UL94-HB的规定，适用于磨损性物料的传输和吸排。在塑料行业中可用于塑料粒子和碎料的高速传送。在木工行业、纺织行业、除尘领域以及工业清洁领域也得到广泛应用。可广泛用于工业、农业、渔业、土木工程、食品、卫生、石油化工等行业，可以输送水、粉末、纤维、屑片和颗粒

聚氨酯钢丝缠绕增强型软管具备优越良好的外观质感，触感柔软质感温和，表面光泽可调整；防滑、抗震、耐冲击、弹性优良；耐拉伸性能优异，抗张强度高，断裂伸长率可达10倍以上；有极优的耐热老化性，在长期高温（可超过70、135）环境下可保持均一性质，不会龟裂或发粘；低温环境性能良好，在-60 温度下仍能保持良好的绕曲性；良好的耐疲劳性，耐久性能优异，耐磨性能好；耐一般化学品，无毒，良好的抗紫外线和氧化性能，适用于一般工作压力的油、水化学液体输送和各种器械表面装饰，尤其适用于在极低温环境下工作；能输送水、油、气、酸、碱、醇类溶剂等介质;适用温度：-60 —80 ;硬度范围：35A—50D，是PVC、橡胶、金属管材的最佳替代产品。

联系人：刘女士

电话：13406774881