

供应自主知识产权MBR膜材料、膜组件

产品名称	供应自主知识产权MBR膜材料、膜组件
公司名称	重庆吉创科技有限公司
价格	1600.00/支
规格参数	品牌:吉创 型号:JCYM220
公司地址	重庆市九龙坡区二郎科城路71号二郎留学生创业园C栋五楼
联系电话	023-68884297 18983821658

产品详情

JCYM浸没式软片过滤膜工程组件

1、试验及应用：

城镇自来水厂新建、升级 工矿企业自备水厂

各类地表、地下水处理系统 度假村,建设工地饮用水处理

RO/NF 原水的预处理 游泳池、大棚植物栽培水质净化

MBR膜处理、城镇生活污水处理回用 工业废水的固液分离和回用

垃圾渗透液前处理 纺织印染废水处理回用

造纸、化肥废水处理回用 半导体、精加工研磨废水处理回用

锅炉补给水、循环冷却水处理回用 冶炼工艺废水处理回用

2、软片过滤膜工程组件性能：

- A、滤膜的材质为聚偏二氟乙烯（PVDF）具有良好的化学稳定性和[机械性能](#)；
- B、特殊的软片结构和0.1微米孔径均匀的滤膜可以保障高产水量和高质量出水水质；

C、相比于**中空纤维膜**，软片膜没有断丝问题的困扰，可单片更换，维护费用低；

D、特殊的软片膜具有更强的抗污染性，寿命长，能使系统能长期、稳定地运行；

E、可反冲洗，膜的化学清洗周期长。

3、JCYM软片过滤膜试验组件运行参数：

组件型号	JCYM100-260	滤膜材料	聚偏氟乙烯PVDF	滤膜面积	0.8平方米
公称孔径	0.1UM	组件尺寸	Ø260*600	进出水口	3/4、UPVC
耐酸碱度	PH：2-13	耐氯能力	200PPM	操作温度	5-50
产水能力	1-10LPH	产水浊度	1NTU	产水SS	3
过滤方式	负压抽或重力压	跨膜压差	0.04MPa	给水含油	10PPM
反洗水压	0.03MPa	浸泡药洗	3-9月/次	灌注药洗	渗透1-2H
产品专利	201120154146.3 201130119137.6		膜组编号		
储存条件	防冻、防晒、远离明火；湿水后必须湿态保存				

注：膜组件第一次演示，产水有少许泡沫出现，5分钟运行后自动消除，属支撑膜孔活性剂形成。

重庆吉创科技有限公司 电话：023-68884297/68884298 传真：023-68884297
技术咨询：13320330539 网址：www.cqjc.net 邮箱:569059166@qq.com