

双锥干燥设备工作温度干燥设备生产查看

产品名称	双锥干燥设备工作温度干燥设备生产查看
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:WG1262
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。

选择双锥回转真空干燥机还需注意物料的堆密度 单位体积的物料质量称为堆密度。由于物料是绝干物料与湿分的混合物，绝干物料又往往为颗粒状、粉末状或固块状物质，并且随着物料中湿分不同导致绝干物料颗粒间的间隙也不同。原始湿物料和干燥过程中物料的堆密度有很大差别，

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。

双锥干燥机的结构是由带夹套的双层容器（本体）、驱动系统、加热装置、真空吸引装置和机架等部分构成。本体结构设计采用了双圆锥定轴回转式无机械搅拌的重力混合容器结构，利用物料流动所产生的重力形成物料间自然摩擦层流的混合方式，同时结合密闭容器易进行真空操作的特点。基于这样的条件，设计时充分考虑干燥功能与混合功能的协调关系。

常州海涵干燥设备科技有限公司积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。

双锥回转真空干燥机定期检查，每月一次，检查项目为减速器的油标线、皮带、链条的松紧程度，如发现减速器的渗漏、油量不足，更换密封件，加足油量；一次使用完毕应取出剩余物料，刷清双锥回转真空干燥机各部分，如停用时间较长，必须将双锥回转真空干燥机揩擦干净，用篷布罩好。不应采用

铁器敲击筒体，防止双锥回转真空干燥机筒体变形;旋转接头外壳与机架连接的防转螺栓，运转中因扭动，易生产磨损和松动，应定期检查或调换。双锥回转真空干燥机电器部件应保持清洁、灵敏;