

格栅管生产厂家

产品名称	格栅管生产厂家
公司名称	杭州万通塑胶有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:万通 型号:9-33 4-50 厂家:杭州万通塑胶有限公司
公司地址	浙江杭州萧山戴村镇
联系电话	86-057182000528 18057186988

产品详情

格栅管生产厂家

格栅管

采用一次成型技术，比普通塑料管材环钢度高47倍，能安全穿越马路，耐腐蚀、抗老化，使用寿命长达50年以上。（杭州万通塑胶有限公司18057186988）

在铺设2根以上的格栅管

时，待管子放到沟底时，在接头处和1/2管长处，要求施工人员用3.0铁线扎二道，使管子在沟底排列整齐，然后再填土。管子与管子在连接时，必须看清楚子管内必须无异物。连接用配有PVC胶水，在连接处先涂上PVC胶水，然后再套接，并用榔头将管子敲到定位线处。管道铺好后，子管相对位置不会变动，内壁光滑放穿光、电缆时阻力小，减轻劳动强度，加快工程速度。

采用格栅管

埋设时，无特殊情况（软土）的管道沟不需要做基础，同时也不要混凝土包封。为了防止今后有人开挖，在格栅管

上回土100mm后铺上红砖，可避免管道受损。由于格栅管的抗压强度高，尤其是穿越公路时，只要施工单位按设计要求深度埋设，管子在沟底排列整齐，先回填20公分细土，再正式回填土，防止大石块直接压在管子上。如果没有细土的情况，可以铺沙，这样可以完全替代常用过公路采用钢管方式，可以节省大量工程费用，同时减轻劳动强度。当过公路时深度达不到时，可采用混凝土包封办法。在沟底有石头情况下，先铺一层约10公分厚的沙子再铺管。在人手孔的末端，子管配有塞子，不用的孔用塞子堵住，防止泥少或异物堵管孔。

护套与子管合为一体，无需二次穿子管便可一次铺设完成；重量轻，搬运方便；内壁光滑，穿线

省力；接口有出厂标记，排接有序；抗压性强，沟通开挖和回填要求低，对道路破坏少，施工强度小，工期短。

格栅管生产厂家

格栅管

的产品规格可大可小，选择性多。有1孔、4孔、5孔、6孔、7孔、9孔等，还可组合成12孔、16孔、18孔、24孔、36孔、48孔等。方孔内径从28mm-50mm，最大内径有86mm,适用于1000芯对以下电缆。

格栅管

内孔结构为方形，集扩套与子管为一体，有效空间大，制造长度为6米，截断后可连接使用，材料利用率高。

外形结构为弧角形，占用管位小，开挖土方量少，仅为水泥管的1/10。

格栅管生产厂家