

进口耐油O型密封圈

产品名称	进口耐油O型密封圈
公司名称	无锡博亚特密封技术开发有限公司
价格	.36/个
规格参数	品牌:台湾博亚特ZOE 型号:AS568 规格尺寸:172.00*6.00 180.00*6.00 188.00*6.00 190.00*6.00 19
公司地址	锡沪东路411
联系电话	0510-81088955-601 13812280699

产品详情

进口耐油O型密封圈规格、标准、公差：O型圈规格型号：多达上万种，在这里我们不一一的列出了，标准是ID内径*CS线径。如果客户您想了解您需要的O型圈尺寸，可以通过咨询我们的客服，我们会为您真诚解答，不管是标准件还是非标件，都在我们的销售范围内，公司长期备有大量现货，欢迎新老客户购买。不是国产的进口耐油O型密封圈三大要求：1) 外观要求符合GB/T3452.2-2007
2) 材料要求符合HG/T2579-2008 3) 尺寸要求符合GB/T3452.1-2005 4、尺寸表示及公差标准：台湾博亚特密封技术开发有限公司的所有产品都能保证在标准公差内，具体公差详见下表： 内径公差(±) 线径(C/S) 公差(±)

0-1.79	0.10	0-1.79	0.07	1.80-6.29	0.13	1.80-2.64	0.08	6.30-10.59	0.14	2.65-3.54	0.09		
10.60-18.99	0.17	3.55-5.29	0.10	19.00-31.49	0.22	5.30-6.99	0.13	31.50-41.19	0.30	7.00-8.00	0.15	41.20-51.49	0.36
8.01-10.00	0.20	51.50-64.99	0.44	10.01-15.00	0.25	65.00-82.49	0.53	15.01-25.00	0.35	82.50-121.99	0.65	25.01-100.00	0.45
122.00-184.99	0.90	185.00-257.99	1.20	258.00-324.99	1.60	325.00-411.99	2.10	412.00-514.99	2.60				

台湾博雅特密封技术开发有限公司一般是以内径ID*线径CS作为标准。如o型圈内径是20MM，线径是1MM，那么o型圈的外径就等于22MM。按材料不同o型圈规格又分为氟橡胶o型圈规格，硅胶o型圈规格，NBR橡胶o型圈规格，EPDM橡胶o型圈规格。下面是两种标准的举例说明，帮助客户理解。其中O型圈的国际通标：A=美标S568、B=英标BS1516、C=中国C92标、V.S.P.G=日标、R=法标
1、GB/T3452.1-2005 比如：O型圈 7.5×1.8-G-N，GB/T3452.1-2005中，7.5代表大圈内径为7.5毫米，1.8代表胶圈的截面直径是1.8毫米，GB/T3452.1代表的是标准号，2005代表的是标准公布年代。简单的来说就是：7.5——内径d1；1.8——断面直径d2；G——系列；N——等级；材料采用HG/T2579-2008的方法
2、JB/T7757.2-2006 例如：O型圈 7.5×1.8-G-N，7.5——内径d1；1.8——断面直径d2；G——系列；N——等级；材料：P——丁晴橡胶，E——三元乙丙橡胶，F——氟橡胶等。