

供应重庆盾铭带手动的防水电磁阀

产品名称	供应重庆盾铭带手动的防水电磁阀
公司名称	重庆盾铭电磁阀有限公司
价格	998.00/件
规格参数	品牌:盾铭 型号:ZC51-DBS 控制方式:常开/常闭/自保持式
公司地址	重庆璧山奥康工业园标准厂房7号楼
联系电话	023-41515626 13983253536

产品详情

带手动的防水电磁阀

产品型号：ZC51-DBS

控制方式：常开/常闭/自保持式

电源电压：DC12 ~ 220V/AC24 ~ 380V

阀体材质：铸钢/不锈钢

适用介质：气体和液体等

通径范围：DN1~DN700

压力范围：0.1 ~ 10Mpa

温度范围：0~90

连接方式：螺纹/焊接/法兰

带手动的防水电磁阀使用范围：

本系列，适用于中性纯净气体或液体，尤其是空气、水、热水等管路的控制系统；广泛应用于景观喷泉、船舶重工、石油化工、给排水、清洗设备、水厂、管道介质自动化控制等领域。

电磁阀特点：

- 1、现场可自由安装；动作响应迅速；阀体采用热锻成型工艺、外型美观
- 2、采用原装密封材料，寿命是同类产品十倍
- 3、数控机床加工，确保电磁阀的精度与可靠性
- 4、采用专门塑封线圈，提高阀的可靠性，作用寿命长达100万次以上
- 5、液体、气体、油品可混合使用，提高阀的使用范围

独特设计、外观精美；活塞结构、性能稳定；密封性好、开关迅速；专制线圈、不易烧毁；可安装于水下500米深处。

电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。

当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

注：外形尺寸根据压力等级告知，特殊要求可订做。

出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀（www.valve-dm.com）或订制自带止回功能的阀。