

全圆周贴标机 热熔胶贴标机

产品名称	全圆周贴标机 热熔胶贴标机
公司名称	聊城市东升包装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:热熔胶贴标机 品牌:东升 型号:ds
公司地址	聊城市嘉明经济开发区嘉明工业园内
联系电话	0635-5056919

产品详情

类型	热熔胶贴标机	品牌	东升
型号	ds	贴标速度	60 (瓶/分)
贴标精度 ±	0.05 (mm)	标签最大宽度	600 (mm)
被贴物尺寸	600 (mm)	适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、护发用品、护肤品类、化妆品类、油类、清洁、洗涤用品、药水、其他
包装材料	薄膜、塑料、其他	包装类型	罐、瓶、桶、其他
适用行业	化工、日化、食品、医药、其他	自动化程度	全自动

全圆周贴标机：

贴标机用途：卧式空瓶贴标；适用于罐径30-300mm，罐体高度：40 - 600mm的马口铁气雾罐、pet瓶或其他材质类似的圆柱罐瓶体进行全圆周贴标，也可进行不满全周或不满全身的贴标，广泛应用于食品饮料、农药化工、油漆涂料、医药保健等行业的灭蚊蝇杀虫剂、空气清新剂、自喷漆、膨胀胶、丁烷气体、皮革上光剂等。

贴标机构件：日本欧姆龙 (omron) 工业电脑自动控制电气系统 (中英文界面)、rtm伺服电机,气动件为台湾亚德客，色标检测为美国邦纳。

贴标机工作步骤：罐体自动导入、标签切断、上胶、定位、贴附、压紧及罐上下口标签热缩箍紧等全部工序均自动完成，并具有15相报警系统。

贴标质量：切标图案完整，不变形；始终端网状上胶，与国外全喷上胶设备相比,节省热熔胶50%，；纠

偏 ±0.05 (mm) ; 上下口标签热缩箍紧无邹 ; 整体贴标表面光滑、搭接无错位、无漏贴, 无开胶。

性能指标 : 贴标速度 : 40-80 (瓶/分) ; 外形尺寸 : 2100*1300*1600mm ; 功率 : 3.6千瓦 ; 总重量 : 900kg

维护保养 : 提供技术指导, 定期简易维护

使用寿命 : 30年

售后服务 : 配备专业技术人员进行设备操作、维护培训, 并常年提供备件, 签定保修合同, 定期回访, 让客户参与设备创新 (维修上门服务, 千公里24小时内到位, 千公里外48小时内到位) 。

主要产品 : 贴标机, 全自动热熔胶镭射膜贴标机, opp贴标机, 圆瓶贴标机, 方瓶贴标机, 气雾罐贴标机, pet瓶贴标机, 饮料贴标机, 洗洁精贴标机, 立式贴标机, 卧式贴标机, 防爆型热收缩机, 热缩机等包装设备。

联系人 : 张先生, 15506688095, qq : 605397595, dsmachinery@163.com