

进口原装 欧姆龙继电器G5V-1-DC5V

产品名称	进口原装 欧姆龙继电器G5V-1-DC5V
公司名称	深圳市诚辉创科技电子有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:欧姆龙 型号:G5V-1-DC5V
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道黄金南路荔枝花园B1栋10 B
联系电话	0755-89453590 13714545150

产品详情

欧姆龙继电器g5v-1-dc5v 原装新货.长期特价现货供应,欢迎咨询.

深圳市诚辉创科技有限公司是一家专业的电子元器件供应商，主要为家电行业、通信领域以及自动化控制设备等提供生产、配套所需的继电器、开关类元器件、韩国派视尔主芯片pixel 图像传感器。主要产品有: 信号继电器、高频继电器、光耦继电器、功率继电器、固态继电器、时间继电器、干簧继电器、安全继电器、汽车继电器、韩国派视尔图像传感器等。

小型继电器g5v-1系列产品特点：小型、高灵敏度1极信号用继电器

- 1、小型尺寸（mm）：12.5×7.5×10mm（l×w×h）
- 2、宽范围接点开关区域1ma-1a.3、高灵敏度线圈150mw.4、塑料密封型，耐环境性能优越。5、线圈接点间为fcc payts68标准（1500v、10×160μs）

产品说明：全新原装正品 rosh认证（环保）

品 牌：欧姆龙

类 型：信号继电器系 列：g5v系列型 号：g5v-1-dc5v

外形尺寸（mm）：12.5×7.5×10mm（l×w×h）重 量：2.2g 触点参数：

触点形式：1c（spdt） 触点负载：0.50a/125 vac, 1 a/ 24 vdc

阻 抗：100m 额定电流：2a

电气寿命： 10万回 机械寿命： 500万回

线圈参数： 阻值(±10%)：166.7

线圈功耗：150mw 额定电压：dc 5v

吸合电压：dc 4v 释放电压：dc 0.5v 工作温度：-30 ~ +70

绝缘电阻： 1000m 线圈与触点间耐压：1500vac/1分钟 触点与触点间耐压：400vac/1分钟

继电器的用途：电话相关设备、通信设备、av设备。

继电器正确的使用方法：

1、长期连续通电的场合

继电器用于一直处于通电状态，但是不进行开关动作的回路时，由于线圈自身的发热会产生绝缘恶化、接点表面生成皮膜从而进一步加速接触不良。用于这类电路时，为了以防接触不良和线圈断线，请设计成安全电路。

2、关于继电器的使用

焊接实装后清洗时应避免急速冷却，请使用酒精或水溶类清洗剂。同时，水温应在40 以下

g5v-1系列：

g5v-1-3vdc、g5v-1-5vdc、g5v-1-6vdc、g5v-1-9vdc、g5v-1-12vdc、g5v-1-24vdc、

g5v-1-2-3vdc、g5v-1-2-5vdc、g5v-1-2-6vdc、g5v-1-2-9vdc、g5v-1-2-12vdc、g5v-1-2-24vdc、

g5v-1-hty-5vdc、g5v-1-hty-12vdc、g5v-1-hty-24vdc、

g5v-1f-5vdc、g5v-1f-12vdc、g5v-1f-24vdc、

g5v-1f-y-5vdc、g5v-1f-y-12vdc、g5v-1f-y-24vdc、

公司：深圳市诚辉创科技有限公司

地址：深圳市龙岗区南湾街道黄金南路荔枝花园b1栋10b

联系人：何美霞

邮编：518000

电话：0755-89453590

传真：0755-89453590

手机：13714545150

e-mail : m13714545150@163.com

qq : 85966553