

# 高校型实验室专用超纯水机

产品名称	高校型实验室专用超纯水机
公司名称	上海研承仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沃特浦 供应商:上海研承仪器 类型:实验室专用超纯水机
公司地址	上海市奉贤区奉村路258号1幢C14室
联系电话	021-52272281 13818627821

## 产品详情

“沃特浦”高校型实验室专用超纯水机

功能特点：

- 1.微电脑全自动控制设计，LCD大屏幕中文彩色液晶屏显示，设备运行状态一目了然，人机对话功能完备；
- 2.系统具备两个取水口，一机两用，可同时产出RO纯水和UP超纯水；
- \*3.系统采用独有的双膜法工艺设计，有效延长耗材的使用寿命提升产水水质；
- 4.系统具备开机自检、自动循环冲洗排放、缺水报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能；
- \*5.系统具备UP超纯水超标排放设定功能、耗材失效语音报警及更换提示功能；
- \*6.系统具备UP超纯水电阻率、总有机碳量（TOC）在线检测显示功能；
- 7.配置42L进口真空压力储水桶（通过NSF认证），避免了与空气接触的二次污染；
- \*8.系统采用预处理内置一体化设计，使设备更加简洁美观，更加节约实验室的空间；

- \*9.预处理系统：采用内置30英寸WATER大容量双柱一体式预处理系统，有效去除杂质及颗粒物质；
- \*10.超纯化系统：采用内置30英寸WATER大容量一体式注塑型纯化柱系统，使用寿命更长；
- \*11.系统具备0-9999ml定时定量取水功能；
- \*12.系统具备操作适时真人语音播报功能，更能体现机器的人性化设计；
- \*13.系统配备反渗透压力监测表，可随时通过压力判断反渗透膜的运行压力及污堵程度。
- \*14.系统具备历史数据储存查询功能，能有效准确地记录并查询历次取水时间(年/月/日/时/分)、取水量(ml)及取水水质（RO电导率及UP电阻率）等历史数据；
- \*15.系统具备定时开/关机功能，用户可任意设定开机或关机时间，同时具有当前日期显示与时钟显示及设定功能；
- \*16.系统具备二级PIN密码保护，可设置开机密码及用户操作密码，设备管理权和使用权分开，防止无关人员操作。
- 17.RS485接口联网功能，具有远程传输电脑数据处理保存及打印，远程进行软件故障判断等(选配)。
- 18.双路双显监测显示功能，可同时显示RO纯水电导率、UP超纯水电阻率和TOC总有机碳含量（选配）。

产品型号：WP-UP-GX-40 WP-UP-GX-60 WP-UP-GX-80 WP-UP-GX-100

适用范围：适用于高校实验集中供水、中心化验室集中用水、微生物检验、化学分析、血液检测、毒性检测、环境分析、气相色谱、原子吸收、液相色谱等。

#### 技术参数：

- 1.进水水源:城市自来水,水温5 - 45 ,水压0.1-0.5Mpa,TDS < 200ppm ;
- 2.制水量: 40L/H、 60L/H、 80L/H、 100L/H(四种规格可任选一款)；
- 3.瞬间取水量:2-3L/min；
- 4.出水水质:

(1)RO水电导率:1-10  $\mu\text{s}/\text{cm}@25$  ,脱盐率 99% ;

(2)UP超纯水电阻率:10-16M  $\Omega\cdot\text{cm}@25$  ,水质优于GB/T6682-2008一级水标准 ;

吸光度 ( 254nm,1cm光程 ) : 0.001 ;

可溶性硅[以 (  $\text{SiO}_2$  ) 计]: < 0.01mg/L ;

蒸发残渣 (  $105 \pm 2$  ) : 1.0mg/L ; 总有机碳量:TOC 30ppb ;

5.电源: 220V/50Hz , 功率: 50W-100W , 噪音 40 ( dB ) ;

6.主机尺寸: 长  $\times$  宽  $\times$  高 ( 500mm  $\times$  500mm  $\times$  960mm ) ; 重量: 55kg ;

附 : 选配部件 :

1.原水增压系统(原水水压不足时选配) ; 2.全自动软水器 ( 原水TDS>200ppm时选配 ) ;

高校型实验室专用超纯水机批发商高校型实验室专用超纯水机价格高校型实验室专用超纯水机经营部