

861108356-1024莱茵林德编码器

产品名称	861108356-1024莱茵林德编码器
公司名称	上海家熙机电设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:林德 型号:861108356-1024 产地:瑞典
公司地址	上海市奉贤区青村城乡路55号6幢105
联系电话	021-61848381 15102123403

产品详情

优势提供莱茵林德编码器。备有861重载编码器现货：861900220-1024 861900220-2048 861007556-1024 861007556-2048 861007455-1024 861008556-1024 861108556-2048 861108556-1024 861007346-1024 861007355-2048 861900226-2048 862209116-2500 862209126-2500

林德编码器具有特别强的可靠性，即使处于震动，肮脏，寒冷或其他恶劣的工作条件下也能保证完美的工作和极强的抗干扰能力。特别适于钢铁，冶金，工业炉，起重，港机，特种车辆，风力发电，造纸，纺织，机械，金属，玻璃以及相关电机自动化控制等行业。产品已经世界各大自动化集成公司所普遍认同和采用，如西门子，abb公司等。广泛的应用与中国的工业领域，在造纸，钢铁，啤酒，汽车制造 瑞典莱茵林德(莱纳林德) leine linde (leine+linde、leine&linde) 产品概述：
瑞典莱茵林德(莱纳林德) leine linde (leine+linde、leine&linde) 增量型编码器；861900220替代原来的860900220，特制坚固外壳，适应于极端恶劣的场合，ip65防护，空心轴，9...30vdc供电，htl输出，短路保护，频响范围0...100khz，径向负载300n，轴向负载100n，操作温度范围-20 ...80 ，重约1300g。冶金、造纸等行业应用广，型号如861900220-1024；861-9001系列为带换向输出编码器，轴径有12mm和16mm可选，特别防撞击、防震荡设计，ip65防护，型号如861-900110；瑞典莱茵林德(莱纳林德) leine linde (leine+linde、leine&linde) 861系列：3通道或6通道短路保护输出，空心轴，支持5vdc和0...30vdc两种电压方式，支持ads，支持rs232接口与pc连接，连接器为12针eml型，型号如861-017556-1024；瑞典莱茵林德(莱纳林德) leine linde (leine+linde、leine&linde) 850系列：特制坚固外壳，ip65外壳，支持ads，轴径11mm配键螺母，支持htl输出或rs422输出，型号如：850-009356-2048；瑞典莱茵林德(莱纳林德) leine linde (leine+linde、leine&linde) 841系列:防火隔爆外壳，符合iec 68-2-6 和iec68-2-27安全标准，抗振荡、抗撞击，支持ads，rs232与pc连接，htl输出，最大转速4200rpm，径向负载150n，轴向负载100n，型号如：841910003；瑞典莱茵林德(莱纳林德) leine linde (leine+linde、leine&linde) 632系列：互补信号及标识脉冲，本安型，线计数1...2500，ttl输出，最大转速6000rpm，径向负载60n，轴向负载50n，型号如：632900175；瑞典莱茵林德(莱纳林德) leine linde (leine+linde、leine&linde) 525系列：双编码器，线计数1...5000，最大测量步数可达2000/r,支持htl、rs422和ttl输出，频响范围0...200khz，型号如：5250063911024/2048；瑞典莱茵林德(莱纳林德) leine linde (leine+linde、leine&linde) 320系列：直径只有30mm,3通道短路保护，带警告显示状态输出，外壳ip65防护，轴进口ip54防护，支持htl或ttl输出，最大转速3000rpm，径向负载10n，轴向负载10n，轴径4mm,型号如：320008315/1024；

瑞典莱茵林德(莱纳林德) leine linde (leine+linde、leine&linde) 310系列：与320系列类似，ip67防护，5vdc或9...36vdc供电，重量约70克，轴径约6mm,型号如：310001011/0512 leine&linde莱纳林德可以提供世界级的增量型编码器、绝对值编码器和附件用于各种高级测量系统中。莱纳林德产品的高质量和高可靠性以及快速的生产和交货能力，已经确立了莱纳林德在速度和位置测量领域成为客户首选的地位。

leine&linde的主要型号如下：增量型：rhi503，rsi501，rsi503，rsi505，rsi593 cls pps，

310，320，525，632，841 850，861，861900220，862，865

绝对型：567，569，670，671，672，674，675，684，685

各型号内可以根据客户需求具体定制，定货一般根据以下格式：

type/shaft/flange/electrics/connection/connecting方向/线数；rsi 501/ 6mm round/51 II58/9-36vdc/hc-

htl/terminal/axial/1024 leine&linde型号列举：861900220-1024 861900220-2048 861007556-1024 861007556-2048

861007455-1024 倡导专业化的生产，其产品也有较强的针对性，能使具体领域的用户需求得到最大化、个性化的满足。632和685系列适用于工业机床等等。leine&linde莱纳林德编码器售后服务/leine&linde莱纳林德编码器技术支持/莱茵林德编码器售后服务/莱茵林德编码器技术支持 leine+linde售后服务/leine+linde技术支持/林德编码器售后服务/林德编码器技术支持/莱南林德编码器售后服务/莱纳林德编码器技术支持/leine&linde售后服务/leine&linde技术支持/leine&linde编码器售后服务/leine&linde编码器技术支持 莱茵林德编码器增量式310、莱茵林德编码器320、莱茵林德编码器525、莱茵林德编码器632、莱茵林德编码器841、莱茵林德编码器861、莱茵林德编码器862、莱茵林德编码器865系列等

leine&linde莱纳林德编码器选型/leine&linde莱纳林德编码器技术支持/莱茵林德编码器选型/

leine+linde选型/林德编码器选型/leine&linde选型/leine&linde编码器选型。瑞典莱茵&林德leine&linde编码器、传感器由超过35年编码器制作历史的瑞典leine&linde生产,适合各种不同的工作环境要求,并能根据客户的个性要求定制.由于leine&linde公司专注与产品质量和生产的每一个细节,在工艺上精益求精,他们生产的增量型和绝对型编码器质量卓越,能长期应用与震动,灰尘,低温等各种恶劣环境.leine&linde公司用内置微处理器以及其他的不断创新的技术和不断追求卓越的动力在编码器的研发上不断前进,并且能适用与不同的操作系统,应对越来越复杂的问题,使机器的可靠性大大提高.