

# 供应煤沥青防腐漆 沥青漆的特点

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应煤沥青防腐漆 沥青漆的特点          |
| 公司名称 | 济宁慧创科贸有限公司               |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:百丽安                   |
| 公司地址 | 济宁市任城区                   |
| 联系电话 | 0537-2565066 13280030915 |

## 产品详情

### 供应煤沥青防腐漆 沥青漆的特点

组成：由改性树脂、煤焦沥青、颜料、助剂、溶剂等组成的煤沥青涂料。

主要特征：

- 1、 具有优异的耐水性和盐水性
- 2、 具有良好的耐油性和抗化学品性能
- 3、 漆膜坚韧具有优良的附着力、耐磨性、耐冲情等物理性能
- 4、 具有良好的防锈性能和耐久性
- 5、 耐微生物腐蚀、电绝缘性能优良

用途：

适用于石油输送管道、自来水管道的以及电厂和工矿企业冷却水管道的内壁防腐涂料和管道补口防腐涂料之用，也可以作电厂或工矿企业冷却水管道的内壁防锈涂料之用。

颜色：黑色

基本参数：密度约1.5g/立米厘米

干膜厚度：70um 80um

湿膜厚度：140um 135um

理论用量：210g/平方米 170g/平方米

干燥时间

| ( 25 ) | 底漆  | 面漆  |
|--------|-----|-----|
| 表干     | 2h  | 6h  |
| 实干     | 24h | 48h |

建议涂装道数：管道外壁或管道补口防腐涂衬层二布三漆涂衬层（普通防腐结构），底漆1道，面漆2道，涂层间缠绕玻璃布2层

涂装顺序：底漆——面漆——玻璃布——面漆——玻璃壁——面漆总最度达500-800um

客道内壁防腐涂层：底漆1道，面漆3道以上，涂装厚度应该达到310um钢材；喷砂处理至Sa2.5级或手工除锈至St3级底材温度无氧化皮钢佬漆；漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉上白锈，须进行二次除锈，打磨至St3底材温度须高于露点以上3 。

包装规格：20kg/桶

贮荐期：一年

佰丽安涂料是涂料工业的高端品牌，隶属于济宁市慧创科技开发有限公司的涂料品牌，公司座落在“孔孟之乡，运河之都”的济宁高新区，毗邻京杭大运河，交通便捷，物流发达。公司是全国专业生产防腐涂料、耐高温涂料、防火涂料、工业地坪涂料、油罐导静电涂料、凉凉胶隔热漆和特种耐油涂料的企业。公司集科研、生产、营销一体化的经济实体，年生产能力达10000吨以上。

公司设有研发中心，长期与山东大学化工学院、山东科技大学涂料研究院、山东建筑研究院等高等院校合作，经过多年的发展，具有丰富的特种涂料生产经验和技术水平。

公司一贯以“质量为本，优质服务”为宗旨，奉行“开拓创新，精益求精”的企业精神，不断提升产品质量，持续完善服务水平，追求“一流的产品，一流的服务”的目标，确保向客户提供满意的产品，优质的服务，为新老用户提供品质优良、价格优惠的防腐涂料。

济宁市慧创科技开发有限公司与各界同仁朋友竭诚合作，共谋发展，励志打造行业内最优的防腐漆产品。

联系人：王经理

手机：13280030915

QQ：3044194650

邮箱：[3044194650@qq.com](mailto:3044194650@qq.com)

公司网站：<http://www.jininghuichuang.com/>