

# 金相磨平机-

产品名称	金相磨平机-
公司名称	天津奥特莱科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:ORTLAI奥特莱 型号:OMP1000
公司地址	天津市西青区中北镇中北工业园曦霞路26号增3号
联系电话	022-87910661 18512259866

## 产品详情

一、设备名称：研磨抛光机

二、规格型号：OMP1000系列

三、用途：

用于材料金相、岩相等检验时样品待检表面的粗磨、精磨、粗抛和终抛，手动持样和加力，更换或添加不同的磨抛料，将样品待检表面制成光亮无痕的镜面，从而使待检样品的组织形态能在检测仪器下真实、清晰的显现。

四、主要特点：

- 1、采用低噪声、高扭矩驱动系统，设备运转平稳、噪声低；
- 2、耐腐蚀轻质铝合金磨抛转盘，配备相应的压紧圈，更换磨抛片时方便、快捷、安全；

- 3、可拆卸、耐冲击、耐腐蚀的集水槽，配备活动式防尘盖，日常维护方便；
- 4、工作转速可根据你的要求进行订制（定速或无级调速），最大限度提高设备的适用性；
- 5、弹性可伸缩冷却水嘴，方便你在磨制试样时的冷却，同样方便你对设备的全方位清洗；
- 6、不锈钢材质部件、坚固耐冲击外壳、耐腐蚀表面涂层和防护，使得设备经久耐用、持久如新；

#### 五、技术规格：

型号	OMP1110	OMP1212	OMP1221
磨盘数	单盘	双盘	双盘
磨制方式	手动		
驱动单元	单动力	单动力	双动力
工作模式		双盘同步工作	双盘独立工作
磨盘直径	200mm（备选：250mm\230mm）		
磨盘转速	800r/min（可订制其它定速，可选择无级调速）		
输入功率	280W	400W	550W
电源	单相，220V/50Hz		

供水方式	手动		
进水接口规格	1/2"（内螺纹）或快速接头		
出水接口规格	30mm（内径，标配排水软管）		
清洁方式	弹性伸缩水嘴，手动清洗		
外型尺寸	600 × 500 × 360mm	600 × 720 × 360mm	600 × 720 × 360mm
重量	35kg	50kg	60kg
运输尺寸	750 × 660 × 500mm	750 × 920 × 500mm	750 × 920 × 500mm
运输重量	55kg	62kg	72kg