

金相试样镶嵌机

产品名称	金相试样镶嵌机
公司名称	天津奥特莱科技有限公司
价格	88888.00/台
规格参数	品牌:ORTLAI奥特莱 型号:OX系列
公司地址	天津市西青区中北镇中北工业园曦霞路26号增3号
联系电话	022-87910661 18512259866

产品详情

一、设备名称：金相镶嵌机

二、规格型号：OX1000系列

三、用途：

本系列采用手动机械式加压，用于线材、薄板、细小管材、合成物、锤击碎块，异形件的试样、断口，需检验试样边缘组织、适合自动磨抛时的装卸试样等情况时对试件进行热压镶嵌，从而达到便于握持、保护试样边缘或装夹到自动磨抛机的夹盘上，方便后续样品的制备。

四、主要特点：

- 1、高精度啮合传动机构，配备长力臂加力手轮，加力平稳、轻便；
- 2、具有自锁紧功能的加压驱动装置，机械部份自身无掉力，增强保压效果；

- 3、高强度、高精密的模具组合，制样精密，一致性好；
- 4、防卡型顶封盖，让你的装料、卸样方便；
- 5、采用立体环绕式加热方式进行加热，配备智能数字温控器，加热均匀，温控精度高；
- 6、自动温控，温度显示，压力信号指示，保压定时等良好的人机对话功能，让你的操作更轻松；
- 7、独特的风冷系统，可根据需要进行试样的冷却，提高制样效率；
- 8、可选择的双模具组合，一次可同时制备2个试样，提高制样效率，降低劳动强度；
- 9、配备紧急停止装置，系统具有过压、过流等安全保护功能，让你的使用更安全；

五、技术规格：

型号	OX1001	OX1002
扩展型号	OX1251、OX1301、OX1401、OX1501	OX1252、OX1302、OX1402、OX1502
加压方式	手动机械式加压	
模样筒直径	25mm、30mm、40mm、50mm	
单次镶样数	1个	2个
加热功率	600W	1000W

温控范围	0-200	
加热时间	1 - 20min	1 - 30min
冷却时间	1 - 30min	1 - 30min
冷却方式	风冷	
输入功率	800W	1100W
电源	单相，220V/50Hz	
外型尺寸	300 × 260 × 450mm	320 × 280 × 480mm
重量	35kg	38kg
运输尺寸	400 × 350 × 550mm	450 × 380 × 600mm
运输重量	42kg	50kg