

# 厂家特种环氧工程机械底漆

产品名称	厂家特种环氧工程机械底漆
公司名称	济宁慧创科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百丽安
公司地址	济宁市任城区
联系电话	0537-2565066 13280030915

## 产品详情

供应特种环氧工程机械底漆 山东环氧漆品质保证

组成：由环氧树脂、防锈颜料、助剂及醇类为主的混合溶剂配制而成的双组分特种底漆。

特点：

- 1、温室固化，干燥快，节省能源
- 2、毒性小，同一般环氧防锈底漆相比可克服苯中毒和有机胺中毒等危险。
- 3、对铸铁件、铸钢件、钢结构件都具有优良的附着力及防护性能；可焊、可割性优良。
- 4、漆膜的机械强度高，抗冲击、柔韧性好、防锈性能优越。
- 5、双组分混合后，使用期长达48小时。

用途：

- 1、广泛用于各种作业下使用的重型机械、通用机械、机床、交通车辆、尤其适用于工程机械。
- 2、作为车间底漆广泛用于钢材预处理的涂装施工。

贮存稳定性：

F, 超过存储期, 经检验合格仍可使用。(允许粘度增加, 只要用本涂料用的TH861稀释剂调配, 达到所需要的粘度即可)。

涂装方法: 喷涂、滚涂及刷涂等。

使用说明:

- 1、表面预处理: 为了达到理想的涂装质量, 涂装表面必须经机械或化学方法预处理, 使表面清洁度达到St2.5级, 即除去氧化皮、锈、油污、灰尘等脏物面, 露出金属光泽。
- 2、调漆: 本涂料采用双组份包装, 使用前应将双组分分别搅匀, 然后按组分甲: 组分乙 = 6: 1 (重量比) 的比例混合, 搅匀后, 再静置20-30分钟, 即可使用。施式完毕, 喷枪及施工设备及时用稀料清洗干净。
- 3、施工环境要比较干燥, 温度不应太低。最好在10 以上为宜。
- 4、施工场地应保持良好的通风, 并注意防火。
- 5、本涂料验收的规格、包装、贮存、运输等均按照同涂料的方法执行。

包装: 主漆 24kg/桶 固化剂4kg/桶

佰丽安涂料是涂料工业的高端品牌, 隶属于济宁市慧创科技开发有限公司的涂料品牌, 公司座落在“孔孟之乡, 运河之都”的济宁高新区, 毗邻京杭大运河, 交通便捷, 物流发达。公司是全国专业生产防腐涂料、耐高温涂料、防火涂料、工业地坪涂料、油罐导静电涂料、凉凉胶隔热漆和特种耐油涂料的企业。公司集科研、生产、营销一体化的经济实体, 年生产能力达10000吨以上。

公司设有研发中心, 长期与山东大学化工学院、山东科技大学涂料研究院、山东建筑研究院等高等院校合作, 经过多年的发展, 具有丰富的特种涂料生产经验和技术水平。

公司一贯以“质量为本, 优质服务”为宗旨, 奉行“开拓创新, 精益求精”的企业精神, 不断提升产品质量, 持续完善服务水平, 追求“一流的产品, 一流的服务”的目标, 确保向客户提供满意的产品, 优质的服务, 为新老用户提供品质优良、价格优惠的防腐涂料。

济宁市慧创科技开发有限公司与各界同仁朋友竭诚合作, 共谋发展, 励志打造行业内最优的防腐漆产品。

联系人: 王经理

手机: 13280030915

QQ: 3044194650

邮箱：[3044194650@qq.com](mailto:3044194650@qq.com)

公司网站：<http://www.jininghuichuang.com/>