

冲击低温-天津奥特莱提供

产品名称	冲击低温-天津奥特莱提供
公司名称	天津奥特莱科技有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	品牌:ORTLAI奥特莱 型号:ODW1000
公司地址	天津市西青区中北镇中北工业园曦霞路26号增3号
联系电话	022-87910661 18512259866

产品详情

一、设备名称：冲击试验低温仪

二、规格型号：odw1000

三、设备用途：

采用压缩机制冷技术，使用热平衡原理及循环搅拌方式，将冲击试均匀放置于试样槽中，通过微电脑进行控制设备工作过程，经过降温、保温过程从而达到对式样的自动均匀冷却。完全满足gb/t 229、iso 148-1、astm e23等相关标准中所规定的各项控温指标，制备出符合标准的低温冲击试样。

四、满足标准：

1、gb/t 229 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》

2、iso 148-1 《metallic materials - charpy pendulum impact test- part 1: test method》

3、 astm e23 《standard test methods for notched bar impact testing of metallic materials》

4、 jb/t5376 《低温恒温槽技术条件》

五、主要特点：

1、 采用进口压缩机作为制冷驱动动力，制冷精度高，使用方便；

2、 智能微电脑程序控制，控制精度高，操作方便；

3、 制冷过程信号灯时时动态显示，让你直观知晓设备当前所处的工作过程；

4、 冷却剂液面极限位置完全可监控，当液面高于或低于极限位置时，设备智能启动报警；

5、 超大的试样冷却槽，试样等间隔置于试样架上，装样和夹样均很方便；

6、 智能控制系统，具有温度自动控制、温度动态显示、自动计时和自动提醒功能；

7、 耐腐蚀的不锈钢制冷室及其台面，其余机身采用耐腐蚀的表面涂层和防护，外观美观、经久耐用、持久如新；

8、 机身固定在四个万向脚轮上，同时带有刹车功能，方便设备移动和定位；

9、 配备紧急停机键，系统具有超温、过压、过流、漏电等安全保护功能，让你的使用更安全；

六、技术规格：



型号	odw1060	odw1080	odw1100
最低温度	- 60	-80	- 100
温控范围	室温 ~ - 60	室温 ~ - 80	室温 ~ - 100
控温精度	± 0.5		
温度分辨率	0.1		
降温速度 (平均值/min)	室温 ~ 0 : 2.0	室温 ~ 0 : 2.0	室温 ~ 0 : 2.0
	0 ~ - 20 : 1.5	0 ~ - 20 : 1.6	0 ~ - 40 : 1.5
	- 20 ~ - 40 : 1.0	- 20 ~ - 40 : 1.2	- 40 ~ - 60 : 1.0
	- 40 ~ - 60 : 0.8	- 40 ~ - 80 : 0.6	- 60 ~ - 100 : 0.8
装样数量	90块		
计时器	数字显示，时段为1 min ~ 9999 min，分辨率1 min		

冷却介质	99.7%无水乙醇或其它不冻液		
输入功率	2.5 kw	3.0kw	4.0kw
电源	220v、50hz		
外型尺寸	820 × 500 × 720mm	920 × 500 × 780mm	1200 × 750 × 900mm
重量	70kg	100kg	140kg
运输尺寸	950 × 600 × 900mm	1100 × 600 × 900mm	1300 × 900 × 1050mm
运输重量	80kg	115kg	160kg