

光纤适配器 光纤连接器

产品名称	光纤适配器 光纤连接器
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	.70/只
规格参数	品牌:HB 型号:多款 材料:塑料
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二号楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

供应光纤适配器 光纤连接器 光纤耦合器 光纤法兰

【弘邦通信】专业生产多款光纤适配器，厂价直销，售后保证，质量问题包退换，请放心采购。

欢迎来电咨询光纤适配器 光纤耦合器 光纤法兰，光纤适配器是光纤与光纤之间进行可拆卸（活动）连接的器材；它是把光纤的两个端面精密对接起来，使发射光纤传输的光信号能最大限度的耦合到接收光纤中，并尽可能的降低损耗。光纤适配器具有插入损耗低，重复性好，回波损耗大，温度稳定性好，互插性能好等优点。光纤适配器操作简单、稳定可靠、寿命长、易于维护、价格极低。负责连接设备和系统，使光路能按所需的通道进行传输，以完成预定目的，且能随时断开。【光纤适配器 光纤连接器类别】：

fc系列：fc方形一体光纤适配器、fc大d光纤适配器、fc小d光纤适配器、fc长方形光纤适配器；

sc系列：sc单工光纤适配器、sc双工光纤适配器；

lc系列：lc单工光纤适配器、lc双工光纤适配器、lc四联光纤适配器、sc型lc光纤适配器；

st系列：st光纤适配器、st双联光纤适配器； 转接系列：fc-sc光纤适配器、fc-st光纤适配器、sc-st光纤适配器以及异性公转母、母转母光纤适配器 弘邦通信的光纤适配器又称光纤耦合器、光纤法兰盘，它是在光纤显露中实行相同或不同光纤活动连接器的对接，使其在很少的损耗下实行光路畅通。

联系人--刘经理 18667877075/18668800126 qq：37491288

供应光纤适配器 光纤连接器

????????? ?? ??????? ?????? ??????

光纤适配器 光纤连接器产品应用：

- 1) 光纤传输网络
- 2) 有线电视网络
- 3) 光纤局域网
- 4) 光纤测试仪表
- 5) 光纤配线架，机架式及墙挂式光纤配线单元

光纤适配器-光纤连接器产品特点：

- 1) 良好的互换性及方向性
- 2) 可提供精密陶瓷套筒或磷青铜套筒
- 3) 100%的出厂检测保证产品使用的可靠性
- 4) 精确的外部尺寸使安装更加容易

光纤适配器-光纤连接器性能指标：

插入损耗： 0.2db

回波损耗： 40 db

互换性： 0.2db

工作温度 ()： -30 +80

储存温度 ()： -40 +85

振动试验： 0.1db(10-60hz,1.5mm振幅)

抗拉强度试验： 0.1db

重复性： 1000次

根据光纤适配器应用的范围和需求不同，为了固定在各种面板上，光纤适配器还设计了多种精细的固定法兰，转接型光纤适配器可以连接不同类型的光纤跳线接口，并提供了不同断面间的连接，双连或多连可提高安装密度。根据外形结构和对接断面的不同，光纤适配器大体可以分为以下几种常见型号：fc、sc、st、lc、fc-sc、fc-st、st-sc，除此外还有一些公转母的转接光纤适配器。

fc光纤适配器

其外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。fc类型的连接器，采用的陶瓷插针的对接端。此类连接器结构简单，操作方便，制作容易，但光纤端面对微尘较为敏感，且容易产生菲涅尔反射，提高回波损耗性能较为困难。后来，对该类型连接器做了改进，采用对接端面呈球面的插针（pc），而外部结构没有改变，使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。

sc光纤适配器

其外壳呈矩形，所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与fc型完全相同，。其中插针的端面多采用pc或apc型研磨方式；紧固方式是采用插拔销闩式，不需旋转。装备了金属弹片，便于暗装使用。此类连接器价格低廉，插拔操作方便，介入损耗波动小，抗压强度较高，安装密度高。

st光纤适配器

为带键的卡扣式锁紧结构，确保连接时准确对中，具有较强的抗拉强度，金属key定位，提高适配器的重复性和耐久性，采用精密的陶瓷或铜套筒，以确保长期稳定的机械性能和光学性能。矩形结构，攻丝铆接安装使用方便。

lc光纤适配器

采用操作方便的模块化插孔（rj）闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸小，提高了光纤配线架中光纤连接器的密度。采用精密陶瓷套筒，确保长期稳定的机械和光学性能。

【弘邦通信】光纤适配器 光纤连接器 光纤耦合器 光纤法兰盘 sc光纤适配器 fc光纤适配器
st光纤适配器 lc光纤适配器

联系人--刘经理 18667877075/18668800126 qq：37491288 供应 光纤适配器 光纤连接器