

美孚DTE抗磨液压油

产品名称	美孚DTE抗磨液压油
公司名称	北京安徽呈祥润滑油销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:DTE26 倾点:-18
公司地址	北京市昌平区小汤山
联系电话	010-59474008 13716386387

产品详情

美孚dte26抗磨液压油

美孚dte26抗磨液压油是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。本系列产品能延长油品/滤油器的使用寿命并最有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。本系列产品是与主要设备制造商联手开发的，可满足装置精密液压系统的高液压、高输出泵的严格要求，也能应付液压系统其他组件，如低间隙伺服阀门及高精度数控机床等的严格要求。本系列产品广泛符合采用多冶金技术设计的各种液压系统及组件制造商对性能最严格的要求，单一产品就具有杰出的性能特性。

美孚dte26抗磨液压油是选用高品质基础油，调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。本系列产品是专为需要高水平的抗磨损与油膜强度保护的严苛条件下操作的液压系统调制的，其配方在通常推荐使用非抗磨损液压油的一般应用中也适用。

推荐应用

- 受沉淀物沉积影响重大的液压系统，如精密的数字控制机械、特别是采用低间隙伺服阀门者。
- 少量水分不可避免的应用场合。
- 当采用传统产品会有油泥和沉淀形成的应用场合。
- 含有齿轮和轴承的系统。

- 需要高度承载能力和抗磨损保护的系统。
- 薄油膜防腐蚀保护较重要的应用，如少量水分不可避免的应用场合。
- 采用大量不同金属制成组件的机械。

典型数据

美孚dte20抗磨液压油系列	21	22	24	25	26	27
比重	0.849	0.868	0.879	0.885	0.891	0.890
倾点	-24	-24	-18	-18	-18	-15
闪点	166	166	200	200	204	212
粘度(40)厘斯	10.4	21	31.5	44.2	71.2	95.3
粘度(100)厘斯	2.7	4.5	5.3	6.7	8.5	10.9
iso粘度等级	10	22	32	46	68	100