

密集烤房控制器 科地KD-1-S

产品名称	密集烤房控制器 科地KD-1-S
公司名称	淮安昌晖测控技术有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:科地 型号:KD-1-S 控制类型:温度和湿度
公司地址	淮安经济技术开发区威海路威海花园6号楼102室
联系电话	15269128518

产品详情

密集烤房控制器 科地KD-1-S

烤烟房智能烘干控制器

智能烤烟控制器，农副产品烘干控制器，

联系方式：15269128518

密集烤房控制器用来对烤房的温、湿度按照预设烘烤曲线参数进行自动控制，以提高烟叶烘烤质量，节约能源。

二、密集烤房控制器-- 技术指标

- 1、检测温度点：上棚温度、下棚干球温度、下棚湿球温度；
- 2、测温范围：0.0~99.9 ；
- 3、测温精度：±0.1 ；
- 4、排湿百叶窗开度：0~90° ；
- 5、电源：~220V，误差：-15%~10%；
- 6、烘烤曲线：16段，每段包括上棚目标温度、升温时间、稳温时间、下棚干球目标温度、下棚湿球目标温度等。

三、密集烤房控制器-- 仪表特点

- 1、数字显示，操作简单；
- 2、超限声音报警，范围预设；
- 3、断电声音报警；
- 4、鼓风机、循环风机、排湿百叶窗（或排湿风机）既可自动，又可手动控制，实用方便；
- 5、控制参数可随时修改，适应不同煤质和烤房；
- 6、防雨设计，适应农村特殊环境。

四、密集烤房控制器-- 控制参数

- 1、以下棚干球温度（以下称“下棚温度”）测量值为参考，通过控制鼓风机转速进行温度控制。
- 2、以下棚湿球温度（以下称“下棚湿度”）测量值为参考，通过控制排湿百叶窗开度（或排湿风机开关）进行湿度控制。
- 3、以上棚温度与下棚干球温度差为参考，通过控制循环风机开关进行上下棚温度差控制。

五、密集烤房控制器--- 工作模式

密集烤房控制器分手动、自动两种工作模式。控制仪上电后，默认为手动模式。

- 1、手动模式：鼓风机、循环风机、排湿百叶窗（或排湿风机）可分别设为手动关、手动开、自动三种工作模式。手动模式下，鼓风机开关、循环风机开关、排湿百叶窗（或排湿风机）开关由手动控制。
- 2、自动模式：自动模式下，鼓风机转速、排湿百叶窗开度（或排湿风机开关）、循环风机开关由控制仪按照预设烘烤曲线参数进行自动控制。