

GW4-35-1250 GW4-35-1600

产品名称	GW4-35-1250 GW4-35-1600
公司名称	乐清市高群电气有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:高群电气 型号:GW4-35-1250 GW4-35-1600
公司地址	乐清市柳市镇汤东村
联系电话	0577-62602967 15356259903

产品详情

GN30-12/630 , GN30-12D/630 , GN30-12/1000 , GN30-12D/1000 , GN30-12/1250 , GN30-12D/1250 , GN30-24/630 , GN30-24/1000 , GN30-24/1250 , GN30-12/1600 , GN30-12D/1600 , GN30-12/1600 , GN30-12D/1600 , GN19-12/400 , GN19-12C/400 , GN19-12/630 , GN19-12C/630 , GN19-12/1000 , GN19-12C/1000 , GN19-12/1250 , GN19-12C/1250 , GN19-12ST/400 , GN19-12ST/630 , GN19-12ST/1000 , GN19-12ST/1250 , GN19-12CST/400 , GN19-12CST/630 , GN19-12CST/1000 , GN19-12CST/1250 , GN19-24/400 , GN19-24/630 , GN19-24/1000 , GN19-24/1250 , GN19-24C/400 , GN19-24C/630 , GN24-12D/400 , GN24-12D/630 , GN24-12D/1000 , GN24-12D/1250 , GN24-12DC/400 , GN24-12DC/630 , GN24-12DC/1000 , GN24-12DC/1250 , GN22-12/2000 , GN22-12C/2000 , GN22-12/3150 , GN22-12C/3150 , GN2-35/400 , GN2-35/630 , GN2-35/1000 , GN2-35/1250 , GN27-40.5/400 , GN27-40.5/630 , GN27-40.5/1000 , GN27-40.5/1250 , GN27-40.5/1600 , GN27-40.5/2000 , GN27-40.5C/400 , GN27-40.5C/630 , GN27-40.5C/1000 , GN27-40.5C/1250 , GN27-40.5C/1600 , GN19-12M/630 , JN15-12/31.5-210MM , JN15-24/31.5 , JN15-40.5/31.5 , JN22-40.5/31.5 , JN22B-40.5/31.5 , JN4-12/31.5 , JN2-12/31.5 , JSXGN-12/I型 , JSXGN-12/II型 , JSXGN-12/III型 , GL-12/630 , GL-12/1000

、投GW4系列隔离开关GW4-10、GW4-12、GW4-15、GW4-27.5、GW4-35、GW4-40.5、GW4-110、GW4-110/630

GW4-110/1000 , GW4-110/1250 , GW4-110/1600 , GW4-110/2000 , GW4-110/2000

GW4-72.5 , GW4-72.5/630B , GW4-72.5/1000 , GW4-72.5/1250 , GW4-72.5/1600 , GW4-72.5/2000 , GW4-72.5/2000

GW4-126、gw4-145/HGW4-12、HGW4-15、HGW4-27.5、HGW4-35、HGW4-40.5、HGW4-110、HGW4-72.5 GWR1-0.5/600A , GWR1-0.5/1000A , HGWR1-0.5/600A , HGWR1-0.5/1000A , GW1-10/400A普通型 , GW1-10/600A普通型 , GW1-10/1000A普通型 , HGW1-10/400A , HGW1-10/630A , HGW1-10/1000A , GW1-10/400A连体型 , GW1-10/600A连体型 , GW1-10/1000A连体型 , GWYG10-15/630A(仿ABB型)

规格型号 , GW9-10G/400A新型 , GW9-10G/630A新型 , GW9-10G/1000A新型 , GW9-12G/1250A新型 , H

GW9-10G/400A新型硅橡胶，HGW9-10G/630A新型硅橡胶，HGW9-10G/1000A新型硅橡胶，HGW9-12G/1250A，GW9-10/200A老型，GW9-10/400A老型，GW9-10/630A老型，GW9-10/1000A老型，HGW9-10/200A老型硅橡胶，HGW9-10/400A老型硅橡胶，HGW9-10/630A老型硅橡胶，HGW9-10/1000A老型硅橡胶，JDW2-0.5/400A低压型，JDW2-0.5/600A低压型，JDW2-0.5/1000A低压型，HJDW2-0.5/400A低压型硅橡胶，HJDW2-0.5/600A低压型硅橡胶，HJDW2-0.5/1000A低压型硅橡胶，JDW3-0.5/400A低压型，JDW3-0.5/600A低压型，JDW3-0.5/1000A低压型，HJDW3-0.5/400A低压型硅橡胶，HJDW3-0.5/600A低压型硅橡胶，HJDW3-0.5/1000A低压型硅橡胶，JDW3-0.5/200A低压型，JDW2-0.5/200A低压型，JDW3-0.5/1000A铜连接，JDW2-0.5/1000A绝缘板，JDW2-0.5/1000A铜连接，JDW3-0.5/1000A铜连接，GWR1-630/0.5，GWR1-1000/0.5

规格型号

GW4-10/400A不接地，GW4-10/630A不接地，GW4-10/1000A不接地，GW4-10/1250A不接地，GW4-10D/400A单接地，GW4-10D/630A单接地，GW4-10D/1000A单接地，GW4-10D/1250A单接地，GW4-40.5W/630A不接地，GW4-40.5DW/630A单接地，GW4-40.5 DW/630A双接地，GW4-40.5W/1250A不接地，GW4-40.5DW/1250A单接地，GW4-40.5 DW/1250A双接地，GW4-40.5W/2000A不接地，GW4-40.5DW/2000A单接地，GW4-40.5 DW/2000A双接地，GW4-40.5/2500A不接地，GW4-40.5DW/2500A单接地，GW4-40.5DW/2500A双接地，GW4-126W/630A不接地，GW4-126DW/630A单接地，GW4-126 DW/630A双接地，GW4-126W/1250A不接地，GW4-126DW/1250A单接地，GW4-126 DW/1250A双接地，GW4-126W/2000A不接地，GW4-126DW/2000A单接地，GW4-126 DW/2000A双接地，GW4-27.5/630A，GW4-27.5/1250A，GW4-55/630A，GW4-55/1250A

规格型号

GW5-40.5W/630A不接地，GW5-40.5DW/630A单接地，GW5-40.5DDW/630A双接地，GW5-40.5W/1250A不接地，GW5-40.5DW/1250A单接地，GW5-40.5DDW/1250A双接地，GW5-40.5W/1600A不接地，GW5-40.5DW/1600A单接地，GW5-40.5DDW/1600A双接地，GW5-40.5/2500A不接地，GW5-40.5DW/2500A单接地，GW5-40.5DDW/2500A双接地，GW5-72.5W/630A不接地，GW5-72.5DW/630A单接地，GW5-72.5DDW/630A双接地，GW5-72.5W/1250A不接地，GW5-72.5DW/1250A单接地，GW5-72.5DDW/1250A双接地，GW5-72.5W/1600A不接地，GW5-72.5DW/1600A单接地，GW5-72.5DDW/1600A双接地，GW5-126W/630A不接地，GW5-126DW/630A单接地，GW5-126DDW/630A双接地，GW5-126W/1250A不接地，GW5-126DW/1250A单接地，GW5-126DDW/1250A双接地，GW5-126W/1600A不接地，GW5-126DW/1600A单接地，GW5-126DDW/1600A双接地，GW8-63W/630A中性点，GW8-110W/630A中性点，GW13-63W/630A中性点，GW13-110W/630A中性点

GW4-10/400 GW4-10/630 GW4-10/1000 GW4-10/1250 GW4-12/400 GW4-12/630 GW4-12/1000 GW4-12/1250 HGW4-10/400 HGW4-10/630 HGW4-10/1000 HGW4-10/1250 HGW4-12/400 HGW4-12/630 HGW4-12/1000 HGW4-12/1250 GW4-15/400 GW4-15/630 GW4-15/1000 GW4-15/1250 HGW4-15/400 HGW4-15/630 HGW4-15/1000 HGW4-15/1250 GW4-35/630 GW4-35/1000 GW4-35/1250 GW4-35/1600 GW4-35/2000 GW4-72.5/630 GW4-72.5/1000 GW4-72.5/1250 GW4-72.5/1600 GW4-72.5/2000 GW4-110/630 GW4-110/1000 GW4-110/1250 GW4-110/1600 GW4-110/2000 GW4-126/630 GW4-126/1000 GW4-126/1250 GW4-126/1600 GW4-126/2000 GW4-145/630 GW4-145/1000 GW4-145/1250 GW4-145/1600 GW4-145/2000 型户外交流高压隔离开关双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备，用于电压10~110KV的电力系统中，供在有电压无负载时分合电路之用，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离之用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求，并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。GW4系列与CJ2、CJ5、CJ6、CJ11系列电动操动机构组合，特别适合电力系统和电气化铁路领域对远距离分、合的需要。额定电流：200A~4000A。

该系列产品有下列品种：

1) 按有无接地开关分：不接地、单接地（左接地和右接地）和双接地；

2) 接地开关按承受的短路电流能力又分 型；

3) 按使用地区分：普通型、防污型、耐污型和高原型。

该系列产品符合国家标准和IEC标准的各项要求，产品抗地震性能良好，能满足地震烈度9度的要求。

使用条件

1. 海拔高度不超过1000m，高原型不超过4000 m；
2. 环境温度：-40 ~ +40 ；
3. 风速不大于35m/s；
4. 地震烈度：8度；
5. 覆冰厚度： 10mm；
6. 耐污产品适用于污秽地区；
7. 不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

说明：当上述环境条件不能满足使用要求时，由用户与制造厂协商解决。