

真空干燥机,先锋干燥,搪瓷真空干燥机

产品名称	真空干燥机,先锋干燥,搪瓷真空干燥机
公司名称	江苏先锋干燥工程有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:先锋 型号:MX1499
公司地址	中国江苏常州市郑路工业园区
联系电话	0519-88930888

产品详情

近日，福建青松股份公司在先锋干燥设备订购的三台SZG-4500型双锥回转真空干燥机合同正式生效。合同总价90万元，内壁外包采用SUS304材质，设备筒体内胆、夹套和轴套焊接成一体，经大型镗床加工，这一制作工艺的使用，在同行业中尚属首位，能保证两端主轴的径向跳动不超过0.2mm，从而更保证了设备在使用过程中可靠的稳定性，减少了设备的维修次数。该批设备还采用防爆电机，利用变频器控制调速，在控制上采用了合用的模式，多台设备共用一台控制柜。设备将于12月上旬交货，届时将及时派员进行后续的一系列服务培训。

说到国内的松节油的深加工企业，不得不提到福建青松股份。这家位于福建省建阳市的福建青松股份有限公司（股票代码：300132），2009年5月份由建阳市青松化工有限公司整体变更为福建青松股份有限公司，并逐步发展成为一家生产医药原药、合成香料、染料助剂等产品的集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。该企业目前已成为全国最大的可再生天然原料松节油的深加工龙头企业。这次是我司与福建青松的首次合作，与这样的大企业大公司达成长期合作的关系，是我们一直努力的目标。在经过与多家竞争对手的角逐后，先锋公司还是以娇人的优势，获取了该公司的信任，最终成功携手！

江苏先锋干燥生产的氨基酸专用双锥回转真空干燥机的设备特点该干燥机罐体中间为圆柱形，两端为圆锥形，圆锥顶部设进、出料口（兼作人孔）、罐体内、外共分三层，中间夹套加热介质可以是蒸汽或循环热水，保温层为中碱超细玻璃棉，耗能极少；内层投放物料，在真空条件下回转干燥，物料边翻动边通过器壁获取热量，加速干燥，这样避免了热敏性物料在干燥时表面返黄的现象，并大大缩短了物料干燥时间，仅为同类物料在真空烘箱内所需干燥时间的2/3左右，提高了劳动生产率；特别适用于易氧化和易燃、易爆的物料和热敏性物料的干燥；在要求不破坏品形的物料、严格限制金属离子的物料以及要求排出挥发物（或有毒物质）须回收（或破坏毒性）的物料，则更能显示出它的优越性。本干燥器操作简单，进出料方便，大幅度减轻了工人劳动强度，同时亦减少了物料在干燥过程中受到的环境污染，提高了产品质量。符合药品管理规范“GMP”的硬件要求。

江苏先锋干燥专业生产铬酐专用双锥回转真空干燥机工作原理由于罐体内处于真空状态，各种物料中的

溶媒(包括水)在真空的条件下均能在较低的温度迅速汽化，且罐体的回转使物料不断地上下、内外翻动，物料不断地更新与器壁接触的表面，从而充分利用了器壁所传导的热量，加快了物料的干燥速度，提高干燥效率，并能达到均匀干燥的目的。湿物料吸热后蒸发的溶媒(水汽)，通过真空泵经真空抽气管被抽出。中途通过低温冷凝系统(采用自来水或冷冻盐水)进行冷却，以达到回收的目的，节约了生产成本，并改善真空泵的工作条件，还减少了对环境的污染。

经我司技术实现，有效地对铬酐进行干燥，推出了铬酐专用双锥回转真空干燥机。