

fzg方形真空干燥机_真空干燥机_先锋干燥多图

产品名称	fzg方形真空干燥机_真空干燥机_先锋干燥多图
公司名称	江苏先锋干燥工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:先锋 型号:HW1623
公司地址	中国江苏常州市郑路工业园区
联系电话	0519-88930888

产品详情

江苏先锋干燥研制的山梨酸钾专用双锥回转真空干燥机其工作原理为双锥形回转罐体，设备中间为圆柱形，两端为圆锥形，圆锥顶部一头设计为敞开式投料(兼做人孔)，另一端为蝶阀出料。罐体内、外共分三层，中间夹套加热介质可以是蒸汽、循环热水或导热油，保温层为中碱超细玻璃棉，耗能极少；内层投放物料。工作时罐内处在真空状态下，向夹套内通入导热油、热水或蒸汽等热媒进行加热，热量通过罐体内壁传递给湿物料。湿物料吸热后蒸发的溶媒(水汽)，通过真空泵经真空抽气管被抽出。中途通过低温冷凝系统(采用自来水或冷冻盐水)进行冷却，以达到回收的目的，节约了生产成本，并改善真空泵的工作条件，还减少了对环境的污染。江苏先锋干燥专业生产铬酐专用双锥回转真空干燥机工作原理由于罐体内处于真空状态，各种物料中的溶媒(包括水)在真空的条件下均能在较低的温度迅速汽化，且罐体的回转使物料不断地上下、内外翻动，物料不断地更新与器壁接触的表面，从而充分利用了器壁所传导的热量，加快了物料的干燥速度，提高干燥效率，并能达到均匀干燥的目的。湿物料吸热后蒸发的溶媒(水汽)，通过真空泵经真空抽气管被抽出。中途通过低温冷凝系统(采用自来水或冷冻盐水)进行冷却，以达到回收的目的，节约了生产成本，并改善真空泵的工作条件，还减少了对环境的污染。经我司技术实现，有效地对铬酐进行干燥，推出了铬酐专用双锥回转真空干燥机。

先锋干燥公司制作的SZG双锥回转真空干燥机之所以有这样好的销售势头，与同行业的同类设备相比，关键优势在于：一、装有真空头的抽真空管与罐体同步旋转的先进技术，避免了其他厂家采用的设备因筒体与真空管的磨损而导致产品被残余物料或密封圈磨损而污染物料的病。二、筒体两端均采用了最先进的旋转接头进行密封，改变了以往填料密封容易磨损而漏真空的不良现象。三、设备上的加工精度能得到充分保证，筒体轴同心度小于10丝，是经过数控加工中心特殊加工，而这个加工精度在设备运转时，是至关重要的一个环节。激烈的市场竞争之下，先锋干燥将力把质量关，以质取胜，相信将有更多喜人的成绩，让人翘首以待！

