

美孚拉力士空压机油

产品名称	美孚拉力士空压机油
公司名称	北京安徽呈祥润滑油销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:46 闪点:238
公司地址	北京市昌平区小汤山
联系电话	010-59474008 13716386387

产品详情

美孚拉力士425空压机油

美孚拉力士425空压机油

系列是优异品质无灰空压机润滑油，设计用于满足大多数空压机制造商的严苛要求。本系列产品采用高品质矿物基础油和高性能添加剂技术，可以为在中等至严重苛刻条件下工作的空压机提供独特的设备保护与可靠润滑。本系列产品可最大限度减少设备故障以及系统下游积垢和润滑油带出，提供较佳的抗磨保护，降低维护费用。由于其高FZG级数，美孚拉力士425空压机油系列作为采用齿轮和轴承的压缩机系统的润滑油具有突出表现，成为曲轴箱和汽缸的优选润滑油。

特性与优点

与普通矿物油作为压缩油相比，使用美孚拉力士425空压机油系列润滑油能使压缩机更清洁，积垢更少，从而延长维护周期。本系列产品的氧化和热稳定性极佳，不但能可靠延长寿命，同时可以控制油泥和积垢的形成。本系列产品还具有杰出的抗磨和防腐蚀保护性，可以提高设备寿命和性能。

特性

优点及潜在效益

低积灰与积碳	提高阀门性能，减少排放管线积炭，降低排气系统失火和爆炸的危险可能，提高压缩机性能。
杰出的氧化及热稳定性	油品寿命更长，延长过滤器寿命，较低维护费用。
高承载能力	降低活塞环、汽缸、轴承和齿轮磨损。
美孚拉力士427及429具有良好的水分离性	减少油品被携带到下游设备中，减少油泥在曲轴箱和排放管线中形成，降低聚集式过滤器堵塞，降低乳化的可能性。
有效的锈蚀和防腐蚀保护	提高阀门保护性，减少活塞环与汽缸磨损。

应用范围

美孚拉力士425空压机油

系列润滑油推荐用于单级和多级空压机。它们对排气温度高达的连续高温运行特别有效。根据DIN 51506，最高压缩空气温度为220 °C。往复式和回转式空压机都可适用，其中较低粘度等级主要用于回转式压缩机。美孚拉力士425空压机油系列油品推荐用于曾出现过度机油降解、不良阀门性能或出现积垢的机械。本系列产品与压缩机所用的所有金属相容，还与密封材料、O形圈和垫圈相容。

美孚拉力士425空压机油系列油品不适宜或推荐用于呼吸应用的空压机。

美孚拉力士425空压机油系列润滑油在以下空压机类型上的性能表现较佳：

- 往复式空压机曲轴箱和汽缸。
- 回转螺旋式压缩机。
- 回转叶片式压缩机。
- 轴向和离心压缩机。
- 使用苛求齿轮和轴承的压缩机系统。
- 固定式与移动式压缩机。

典型性质

美孚拉士力400空压机油系列	424	425	426	427	429
ISO 粘度等级	32	46	68	100	150
粘度, ASTM D 445					
cSt @ 40 ° C	32	46	68	104.6	147.3
cSt @ 100 ° C	5.4	6.9	8.9	11.6	14.7
粘度指数, ASTM D 2270	105	105	105	100	100
硫酸盐灰分, , wt%, ASTM D 874	< 0.0 1	< 0.0 1	< 0. 01	< 0.0 1	< 0.0 1
铜片腐蚀, ASTM D130, 3小时, 在 10 0 ° C	1B	1B	1A	1B	1A
FZG 承载能力, DIN 51354, 失效等级	12	11	12	11	11
锈蚀特性; ASTM D665 B; ASTM D66	合格	合格	合格	合格	合格

5 A					
泡沫 I 序列 , ASTM D 892	10/0	20/0	0/0	30/0	430/20
闪点 , ° C, ASTM D 92	236	238	251	264	269
密度 , 在 15 ° C , ASTM D 1298	0.866	0.873	0.877	0.879	0.866