

# 外墙透明防水涂料

产品名称	外墙透明防水涂料
公司名称	上海商勤高压灌浆技术有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	品牌:dmr 型号:DMPA-S-T-120
公司地址	上海 上海市虹口区 上海市新市南路515弄宏业大厦1号楼
联系电话	86-02165177225 13764693489

## 产品详情

型号:DMPA-S-T-120

特性 1.单组分水性粘稠液体； 2.耐紫外线、耐候性好，气温适用范围宽；

3.溶剂、无醛、无毒，不污染环境，绿色环保；

4.与水泥、瓷砖、彩钢板、木材等建材的粘结性能优良；

5.适用于混凝土、瓷砖表面防水防渗；迎水面使用。 优点

1.防水材料具有优良的成膜性能，涂膜光亮致密；

2.涂膜具有透气性，但不透水，可适应南方潮湿气候的热气蒸发而不鼓泡；

3.涂膜无色透明，涂覆后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄，不沾尘，不污染变黑；

4.单组分施工方便，操作安全，可直接涂刷或滚涂，工具便于清洗。 推荐用于

1.建筑物外墙表面及其装饰材料防水防潮； 2.各种建筑物外墙表面渗水的防水修补；

3.各种饰面材料接口处的防水处理； 4.建筑物内墙及卫生间墙面防水防潮；

5.彩钢板及其屋面防水层的罩面层；

6.DM-120- 型有较强渗透性，可用于上述各种用途;DM-120- 型适用于外墙瓷砖表面防水及罩面

典型性能指标

项目	指标
外观	乳白色粘稠液体
密度，g/cm <sup>3</sup>	1.02 ~ 1.06
固含量，%	48 ± 2
涂膜外观	清晰，透明
不透水性0.3Mpa,30min	不透水

- 施工
- 1.先将施工基面清理干净，不得有油污、灰尘、水泥砂浆块、杂质等，有缺陷处先行修补好；
  - 2.瓷砖间的缝隙应密实，不得有间断，如有间断应先行用抗渗一号（缓凝型）修补好；
  - 3.用透明防水材料将瓷砖的施工缝隙涂刷两遍，待其干燥成膜后再大面积施工；
  - 4.将透明防水材料搅拌均匀，即可涂刷施工，建议施工时从上到下，从左到右
  - 5.第一遍干燥成膜后，再刷第二遍，根据施工要求确定涂刷遍数；
  - 6.如外墙材料吸水性强，应先涂底涂，底涂可用本材料加30%水搅拌均匀，涂刷一遍，干燥后再涂DM-120。
- 注意事项
- 1.本材料为水性材料，不得在风雨天或高温下施工；
  - 2.本材料在气温较高时，干燥成膜较快，每次在小料桶中不要盛料太多，以免材料结皮成膜；
  - 3.本材料的施工场所应通风良好，施工人员应配戴安全帽及眼镜等劳保用品，若高空作业应配戴安全带。
- 包装贮存 包装：塑料桶：5kg/桶、10kg/桶 贮存：5 -30 贮存在阴凉、干燥、通风仓库中。  
保质期：6个月 保存期：12个月。