

螺杆式电动水泥灌浆泵

产品名称	螺杆式电动水泥灌浆泵
公司名称	上海商勤高压灌浆技术有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:DMAR 型号:DMAR-04
公司地址	上海 上海市虹口区 上海市新市南路515弄宏业大厦1号楼
联系电话	86-02165177225 13764693489

产品详情

一、适用范围 本机适用于各种水泥浆液的灌注作业。可广泛用于公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚杆灌浆、固结灌浆及回填灌浆等锚固灌注浆工程；可用于大坝、边坡、软岩加固时的土层帷幕灌浆等压力注浆工程；还可用于城市建筑工程修补灌浆施工。

二、机械特点 1、结构紧凑简单，重量轻，轮式设计、移动方便；操作维护简单；控制系统先进安全可靠，具有灌浆、停止、泄压三种运行方式。

2、可灌浆液水灰比范围大、可连续灌浆，适宜水灰比大于0.3的水泥浆料。

3、灌浆压力达到工作压力后，结束灌浆时可反转卸压。

4、可与二次搅拌机配套使用，配合真空泵可实现桥梁工程的预应力灌浆。

三、用途 锚杆、锚索及土钉灌浆。固结、回填、接缝、接触、帷幕灌浆。堵水堵砂灌浆。建筑植筋灌浆。

四、技术参数

项目	指标
排浆量	0.45m ³ /h
灌浆压力	1.5~3MPa
电机功率	1.5KW
电源	380V/50HZ
料斗容积	35L
整机重量	100kG
外型尺寸	650 × 570 × 1440mm

注：水灰比不同，出浆量有所差异

- 使用注意事项
- 1、机器使用前，需检查机器各部位装配是否牢固，螺丝要拧紧；
 - 2、灌浆前，要先用水试机，并检查机器正反转。
 - 3、机器使用运转过程中严禁拆卸、调整机器各部件。
 - 4、注浆结束后，要及时清洗灌浆泵和注浆软管，各开关在停、断位置，及时切断电源；
 - 5、任何时候都不能把手伸入料斗内或将坚硬物置入输送螺旋内操作；
 - 6、每台机器出厂时已测试好，且定子、转子松紧度适宜，请勿随意调整定子紧固螺丝。