

威纶推出新品10寸人机界面TK6102iV6

产品名称	威纶推出新品10寸人机界面TK6102iV6
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威纶 型号:TK6102iV6
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

威纶通科技推出新品TK6102iV6威纶10寸人机界面触摸屏

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

威纶通科技推出新品TK6102iV6威纶10寸人机界面触摸屏

新产品介绍

为满足客户现场需求，与市场发展趋势同步，威纶通科技推出新品TK6102iV6，它是继TK6102iV5之后的量产升级产品，在保持原有的通讯连接、硬件设置等功能基础上，它集成了USB Host接口，大大丰富了上传下载功能，无需通过USB线缆连接电脑，外接U盘即可，为客户现场设备调试大幅提高效率和设备安全保障。同时此USB Host接口还支持连接键盘、打印机等USB装置，满足现场多样化需求，不仅数据存储方便，适用性更广。

与TK6102iV5对比，增加一个U盘口。

TK6102iV5和TK6102iV6的硬件规格比较表

型号	TK6102iV5	TK6102iV6
CPU	400MHz	400MHz
闪存 (Flash)	128MB	128MB
内存 (RAM)	64MB	64MB
USB Host	N/A	YES
USB Client	YES	YES
串行接口	Com1 RS-232/RS-485 2W/4W, Com3 RS-485 2W	Com1 RS-232/RS-485 2W/4W Com3 RS-485 2W
万年历	YES	YES
CE认证	YES	YES
软件版本	EB8000 V4.42或更新	EB8000 V4.42或更新

显示	显示器	10 " TFT
分辨率		800 x 480
亮度(cd/m2)		300

对比度		500:1
背光类型		LED
背光寿命		>30,000小时
显示色彩		262K
LCD 可视角(T/B/L/R)		45/65/65/65
触控面板	类型	四线电阻式
触控精度		动作区长度(X) $\pm 2\%$, 宽度(Y) $\pm 2\%$
存储器	闪存(Flash)	128MB
	内存(RAM)	64MB
处理器		32 bitsRISC 400MHz
I/O 端口	SD 卡插槽	无
USB Host		USB 1.1x 1
USB Client		USB 2.0 x 1
以太网		无
串行接口		COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W
RS-485 双重隔离保护		无
CAN Bus		无

HDMI		无
声音输出		无
影像输入		无
万年历		内置
电源	输入电源	24 ± 20%VDC
电源隔离		内置
功耗		400mA@24VDC
耐电压		500VAC (1分钟)
绝缘阻抗		超过50M at 500VDC
抗震动		10 to 25Hz(X,Y,Z轴向2G 30分钟)
规格	PCB 涂层	无
外壳材质		工程塑料
外形尺寸		271 x 213x 40mm
开孔尺寸		260x 202mm
重量(kg)		约1.3kg
安装方式		面板安装
操作环境	防护等级	NEMA4 / IP65Compliant Front Panel

储存环境温度		-20 ° ~60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)
操作环境温度		0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 122 ° F)
相对环境湿度		10% ~ 90% (非冷凝)
认证	CE	CE marked
软件特点		限于简体中文版EB8000 V4.42或更新版使用

10" 800x480 TFT LCD, LED 背光

无风扇冷却系统

内置储存内存及万年历

支持USB Host

COM1及COM3的RS-485 2W支持MPI 187.5K，但同时间只能择一使用。

内建电源隔离

NEMA4/IP65 面板防护等级