

## 1.2厚贴必定MAC高分子自粘防水卷材

产品名称	1.2厚贴必定MAC高分子自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:CFL 价格:11
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 1.2厚贴必定MAC高分子自粘防水卷材

#### 一，产品描述与产品图片描述

##### (1) 产品描述

1.2厚贴必定MAC高分子自粘防水卷材是以氯化聚乙烯树脂与合成橡胶为主体，加入适量的促进剂等，经加工制成的高弹性和高质量防水卷材。该材料兼有塑料和橡胶的特点，不但具有高强度和优异的耐抗性能，而且还具有复合自粘橡胶类材料的高弹性、高伸性以及良好的耐低温性能。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

##### (2) 商品图片

#### 二，优秀性能

1，1.5厚贴必定MAC高分子防水卷材产品由多种不同材料组成，从而使防水性能得到非常明显提高，特别是单独设有防水老化层，大大提高产品使用寿命，可达50年以上。

2，用本产品施工后的防水层表面可直接进行装饰装修。

3，产品耐老化性能好，拉伸强度高，耐腐蚀、耐老化。

4, 使用该产品施工对平层(基层)含水率没有特殊要求, 只要基层含水率在9%以内就可以施工, 且施工质量可靠。

5, 1.2厚贴必定MAC高分子防水卷材产品抗拉强度高、抗渗能力强、低温柔性好, 膨胀系数小、温升效应低、变形适应能力强、摩擦系数大, 可与多种粘接剂配合使用, 粘度效果好。

### 三, 施工方法及选用要点

1, 采用热风焊或冷粘法施工。

(1) 型的C类和D类卷材具有拉伸强度高、延伸率较大、耐腐蚀、耐穿刺等特点, 可采用热焊施工。适用于一般超级寒冷地区, 防水等级为 、 的屋面

(2) 型卷材的物理力学性能是稍微低于 型卷材, 那么适用于一般地区的一般建筑屋面和地下防水工程。

2, 2.0厚贴必定MAC高分子防水卷材铺贴防水卷材的基层面(找平层)必须打扫干净, 并保证基层干燥。

3, 用含水泥重10%-15%的胶液制备水泥素浆粘结剂, 搅拌必须均匀, 无沉淀, 无凝块, 无离析等等现象。

### 四, 施工工序

1, 清理的基层 制备粘接胶(随用随配制) 处理复杂部位(或附加层) 铺贴复合卷材  
蓄水试验 保护层施工 竣工验收

### 五, 1.2厚贴必定MAC高分子自粘防水卷材生产基地

宏牛徐工 张经理 出品