

# NT-200T不锈钢逆流式方形冷却塔定做

产品名称	NT-200T不锈钢逆流式方形冷却塔定做
公司名称	东莞市菱峰冷却设备有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	品牌:菱峰 型号:NT-200T 工作:逆流式
公司地址	广东省东莞市大朗镇新马连工业区
联系电话	18664037890

## 产品详情

### NT-200T不锈钢逆流式方形冷却塔定做

东莞市菱电实业投资有限公司，公司专业致力于冷却塔、水泵的研发、生产、销售、服务为一体的现代化高科技企业，结合国际冷却塔先进技术之核心，更严格以ISO：90001要求进行生产，从而成功走向市场深受行业用户好评，13年来，菱电以不断创新研发为核心策略，掌握市场最新产业动脉与国内外市场需求和变化。

由于品质技术突出，成功进军南亚，中东等海外市场。公司主要冷却塔产品有：圆形逆流冷却塔、横流式方型冷却塔、侧出风方型冷却塔，逆流式方型冷却塔，污水塔、大型工业冷却塔、无风机喷雾型冷却塔、闭式冷却塔、不锈钢冷却塔冷却塔配件等。 NT-200T不锈钢逆流式方形冷却塔定做

公司位于广东制造业之都的东莞市，自建有3000平方米的厂房，拥有一批从事冷却塔行业研发设计13年以上经验的技术团队，为客户提供专业的冷却塔技术服务。菱电实业在企业形像的培育上努力做到市场化、品牌化、人格化和个性化，坚持面向机械工业，服务于冷却塔行业的宗旨，市场占有率不断上升，菱电公司将再接再厉，不断努力，更好的为广大用户服务、为推进冷却塔制造业的腾飞做出更大的贡献。

冷却塔产品专用于方泛用于冷冻业，空调业，电力业，注塑业，化工业,漂染业 中央空调 冷库 注塑机 空压机 钢铁，包装，保修期：在正常使用的情况下免费保修壹年。

### 逆流式冷却塔

#### 2.分类:

1、按噪声等级分为：普通型（P）、低噪声型（D）、超低噪声型（C）、工业型（G）

2、根据塔体结构分类有方形塔和圆形塔。

逆流式冷却塔特点：

1、冷却塔应冷效高、能耗省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维修简单、飘水少。

2、选用的成品冷却塔应符合《玻璃纤维增强塑料冷却塔第2部分：大型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB 7190.2-1997》中要求。

3) 如设计工况与低温型冷却塔的标准工况的规定差距较大时，应根据产品样本中提供的热力性能曲线选定。 NT-200T不锈钢逆流式方形冷却塔定做

4) 制造厂家所提供的热力性能曲线，如采用模拟塔上的试验数据整理绘制，则应根据模拟塔的试验条件与设计塔的运行条件的差异，对模拟塔的试验数据进行修正，修正系数0.80 ~ 1.00。

5) 冷却塔的位置，应与建筑物保持一定间距，并避免布置在热源、废气和烟气排放口附近，如不能满足上述要求时，应采取技术措施，同时对热力性能进行校核。

6) 循环冷却水中应不含油类及对玻璃钢溶蚀的物质，水的浊度不应大于50mg/L。并采取灭藻及水质稳定措施。

7) 设计循环水量不宜超过成品冷却塔的额定水量，如循环水量达不到额定水量的80%时，应对选定的冷却塔配水系统进行校核。

8) 冷却塔的数量宜与空调制冷机组数量相匹配。

9) 根据《城市区域环境噪声标准》GB3096-1993中对民用建筑噪声控制要求，可通过噪声的空间衰减计算，选定低噪声或超低噪声冷却塔，如仍不能满足环境噪声指标时，应进一步采取降噪措施。

10) 宜在冷却塔附近加设屋顶消火栓和冲洗设施，作为灭火和冲洗淋水填料和塔体内沉积物之用。 NT-200T不锈钢逆流式方形冷却塔定做

11) 冷却塔材质应选用阻燃型，并符合防火要求，应在主要设备表和订货合同中标明。

12) 选用成品冷却塔时，应注意电气控制的配合和协调。

逆流式冷却塔应用流程编辑逆流式冷却塔是水在塔内填料中，塔内的水从上到下，塔内的空气从下到上进行反流，这既是逆流式冷却塔。

## 冷却塔的三个阶段

- 1、将布水器送到塔内填料顶，由于水温比较高，可以继续向空气传递热量。
- 2、塔内的顶端的填料水与底部的热气进行交换，俗称逆流段。
- 3、当填料达到底部的集水池，热水会被冷却变成冷水，逆流式的冷却塔比横流式的效率更高。

## 逆流式冷却塔的优点

- 1、整套设备设计简单，配水系统通畅，整个配水过程不需要特别要求，并且不易堵塞。采用了淋水填料，防止老化和湿气回流。在温度比较低的地方，容易采取抗冻措施。并且可以设计多台冷却塔同时使用。
- 2、整套设备设计比较简单，操作比较简单。整套设备生产成本可以控制，通常会在一些大型的冷却循环水中。