

ZYT403无线数传模块

产品名称	ZYT403无线数传模块
公司名称	深圳市泽宇通电子有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:ZYT 型号:ZYT403
公司地址	深圳市宝安西乡大道盛辉大厦B座6楼
联系电话	075585243500 13632517234

产品详情

模块电气参数

*调制方式：GFSK

*通信模式: 半双工

*工作频率：433MHz，

*输出功率: 50mW(17dB)

*接收灵敏度: -118dBm *视距距离: 600~800m(1200)bps,

*波特率: 1200/2400/4800/9600

*工作电压：DC 2.3~5.5V

*发射电流: <100mA

*接收电流: < 32mA

*休眠电流: <5uA

*空中速率：1200/2400/4800/9600 bps

*串口速率：1200/2400/4800/9600 bps *接口类型：TTL/ RS232/ RS485

*串口校验位：8E1/8N1/8O1 用户可定做

物理特性 *工作温度：-10 ~ 75 *工作湿度：10% ~ 90%相对湿度,无冷凝

*储存温度：-30 ~ 125

*外形尺寸：39.2mm*23.2mm*5.5mm

*模块重量: 15g

*天线阻抗: 50 Ω , SMA

*频率稳定度: $\pm 2.5\text{ppm}$ *兼容型号：ZYT403 ZYT404 ZYT405

四、引脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚说明	引脚用途
Pin 1	VCC	电源	模块电源电压范围：DC 2.3V ~ 5.5V
Pin 2	GND	模块地线	电源/终端地线
Pin 3	TXD/RS-485(A)	数据发送	TTL/TXD/ RS-485(A)数据通讯
Pin 4	RXD/RS-485(B)	数据接收	TTL/RXD/ RS-485(B)数据通讯
Pin 5	SLE	休眠控制	低电平进入休眠,高电平唤醒