

氯化铬烘干设备,SZG双锥回转真空干燥机

产品名称	氯化铬烘干设备,SZG双锥回转真空干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	品牌:海涵 型号:SZG
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

氯化铬简述：深绿色结晶粉末。易溶于水，溶于乙醇，加热分解。用于制铬盐，媒染剂，镀铬，颜料，催化剂等。可由氢氧化铬与盐酸作用制得。氯化铬烘干设备产品概述：SZG双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置，双锥真空采用皮带--链条两弹性联接方式，因而设备运行平稳。特别设计的工艺，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。在此基础上，我们开发了SZG-A它既可无级调速，又能进行恒温控制。作为专业干燥设备制造厂，本厂产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥

规格名称	100	350	500	750	1000	1500	2000
罐内容积	100	350	500	750	1000	1500	2000
装料容积 (L)	50	175	250	375	500	750	1000
加热面积 (m ²)	1.16	2	2.63	3.5	4.61	5.58	7.5
转速 (rpm)	4 - 6						
电机功率 (kw)	0.75	1.1	1.5	2	3	3	4
占地面积长 × 宽 (mm)	2160 × 800	2260 × 800	2350 × 800	2560 × 1000	2860 × 1300	3060 × 1300	3260 × 1300
回转高度 (mm)	1750	2100	2250	2490	2800	2940	2990

罐内设计压 (MPa) -0.1-0.15

夹套设计压力 (MPa) 0.3

工作温度 (oC)	罐内	85	夹套	140				
用冷凝器时，真空泵，	2X-15A	2X-15A	2X-30A	2X-30A	2X-70A	JZJX300-8	JZJ	

型号, 功率	2KW	2KW	3KW	3KW	505KW	7KW	9.5
不用冷凝器时	SK-0.4	SK-0.8	SK-0.8	SK-2.7B	SK-2.7B	SK-3	SK-
, 真空泵,							
型号, 功率	1.5KW	2.2KW	2.2KW	4KW	4KW	5.5KW	11K
重量(kg)	800	1100	1200	1500	2800	3300	360

注：对干燥前后容积变化很大的物料，其装料系数可适当加大或缩小。

粘性物料时，本厂将在罐内为您特别设计“抄板”机构或设置滚珠。