

双胞胎尼龙软管，双开口阻燃PA波纹管，双壁开口阻燃尼龙浪管

产品名称	双胞胎尼龙软管，双开口阻燃PA波纹管，双壁开口阻燃尼龙浪管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	6.00/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-TJ
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

LNE-DPA-Z双层阻燃尼龙软管

产品材质：PA6尼龙（可定制PP材质）

工作温度：-50 ~ +115 .

产品认证：RoHS认证、CE认证

产品结构：内部和外表均为波浪型

产品颜色：黑色,其他颜色可以定做

承载能力：可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤，

具有自熄及高抗疲劳强度特性，耐频繁弯折运动。

应用领域：多用于以下行业，机器人、工业自动化设备、新能源汽车线束、航天航空设备、高铁地铁、轨道交通设备、船舶、电力发电、化学工业、机械手臂、机床机械设备、照明设备、电气绝缘保护系统等，可分型双层波纹管闭合紧密，提升了线束保护性能，抵抗外界影响力，使带附件的线束和过长的线束装配更便捷。这种可分型波纹管由特殊改性的尼龙6制成，适用于各种工业应用。

使用方法：将电线电缆插入管内，再配上雷诺尔软管接头对应的型号使用即可



Order No. Black 订货号·黑色	Flexible Pipe 软管规格	Inner × Outer 内径 × 外径(mm)	Curved Radius弯曲半径 (mm)静态	Packaging Unit 包装单位(m)
LNE-DPA-Z-10.0	AD10.0	6.3 × 10.0	15	50
LNE-DPA-Z-13.0	AD13.0	8.8 × 13.0	15	
LNE-DPA-Z-15.8	AD15.8	11.0 × 15.8	20	
LNE-DPA-Z-18.7	AD18.7	13.2 × 18.7		
LNE-DPA-Z-21.2	AD21.2	16.0 × 21.5	25	
LNE-DPA-Z-25.7	AD25.7	20.2 × 25.7		
LNE-DPA-Z-31.3	AD31.3	23.9 × 31.3	35	
LNE-DPA-Z-35.5	AD35.5	27.3 × 35.5	25	
LNE-DPA-Z-43.2	AD43.2	32.5 × 43.2	40	
LNE-DPA-Z-54.2	AD54.2	43.1 × 54.2	70	
LNE-DPA-Z-79.9	AD79.9	67.0 × 79.8	95	10
LNE-DPA-Z-102.5	AD102.5	87.5 × 102.5	100	

感谢您关注浙江雷诺尔电气有限公司LEINUOER的产品,若您希望获得进一步的了解, 双层尼龙线束套管, 双胞胎尼龙软管, 双开口PA波纹管, 双壁开口阻燃尼龙浪管, PA6软性波纹管, PA标准型管, 尼龙波纹管, 尼龙软管, 安徽合肥

阻燃尼龙穿线管, 湖北武汉阻燃耐磨尼龙套管, [尼龙刨开式软管\(JYT-PA型\)](#)

,子母管, 双拼波纹管, 山西太原阻燃线束保护浪管, 黑龙江哈尔滨塑料穿线软管价格、浙江杭州阻燃尼龙浪管, 广东深圳PA阻燃波纹管, 海南三亚塑料穿线软管规格型号等更多信息, 欢迎您随时联络我们, 诚邀为您提供满意的服务!