由壬SH3424螺纹焊接式活接头

产品名称	由壬SH3424螺纹焊接式活接头
公司名称	茨普阀业（上海）有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:上海茨普 型号:SH3424 口径:6-100
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

产品详情

上海茨普　阀门生产的高压管件锻钢制承插焊，对焊，螺纹管件，
规格:口径DN6（1／8'）—DN150（6'）
种类:各类级别锻件，产品：承插焊活接头，90度承插焊弯头，45度承插焊弯头，承插焊等径三通，承插异径三通，承插焊活接头,承插焊管帽,承插焊管箍
,承插焊异径接头,承插焊接管台,双承口管箍,单承口管箍,承插焊管箍,承插丝扣弯头,锻制丝扣弯头,锻制弯头,
锻制承
插弯头,锻制
承插三通,锻制承插异径三
通,锻制活接头,锻制高压活接头,锻制螺纹活接头,锻
制不锈钢
活接头,内螺纹活接头,内丝活接头,锻制丝扣活接头，四通，管帽，堵头，管箍，内丝，外丝，同心，偏心大小头，单双承插口管台，活接头等。 标准尺寸：国标（图纸加工）
生产标准：ASME,B16.11,MSSSP75,JIS2316,GB/14383,GB/T14626,SH3424,HG/T21634,GB/T3287-2000等
材质：20＃,201,304,321SS,316SS等 压力等级：16-42.0Mpa，1500LB-9000LB，3000LB，6000LB
主要螺纹：BSP,G,ZG,NPT,PT,NPTF,NPTM等 接头温度：-30°C-440°C,-75°C-330°C,540°C,570°C等
适用介质：水，油品，气体，等腐蚀性介质
本产品广泛用于工业自动控制管路、石油、化工、医药、锅炉、电力、机械、管道、冶金中。