

不锈钢防爆接线箱，防爆防腐接线箱材质

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢防爆接线箱，防爆防腐接线箱材质 |
| 公司名称 | 温州市硕宝电气科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:硕宝 型号:BJX 防爆标志:Exed BT6 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清象阳经济开发区 |
| 联系电话 | 0577-626722100 13868888594 |

产品详情

不锈钢防爆接线箱，防爆防腐接线箱材质

简介硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

不锈钢防爆接线箱，防爆防腐接线箱材质 是各种高危场所使用的特殊设备，和民用接线箱比，

它是经过各种防爆改造而成的具有防爆功能的接线箱。采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，防爆防腐接线箱按分类有：根据功能材质形式分为：本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线箱；根据使用结构又分为：壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱。

不锈钢防爆接线箱，防爆防腐接线箱材质系列：外壳采用耐冲击的玻璃纤维强化聚脂材料制成，所有的金属部件均耐腐蚀。盖和基座的结合面设计成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，确保了IP65防护等级。作为在电压220V/380V线路中连接各种电器设备及仪器仪表的分线、接线之用。

不锈钢防爆接线箱，防爆防腐接线箱材质现有三种规格：内装螺旋自锁式接线端子规格有2.5-3.5平方毫米，将引入导线固定连接。

不同型号规格的电缆密封套满足不同的电缆引入：塑制电缆密封套入口(安装端)是公制螺纹，内设防松夹爪，具有良好的机械特征。未使用的电缆入口可用空塞堵头密封，为今后更加便捷的设施进行改型与扩展。

详细介绍

阴极保护专用防爆接线箱是奥科公司根据在阴极保护工程中针对多条电缆汇流、衔接等复式接点自主设计的一款端子特配箱体，在石油、化工等企业单位爆炸性环境工程中得到了普遍推广和应用。[2]

工作条件

海拔不超过2000m；周围空气温度不高于+60℃，不低于-40℃；空气相对湿度不大于90%（+20℃时）；垂直安装倾斜度不大于5°；无明显摇动和强烈冲击振动的地方；无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中；无滴水和其它液体侵入的地方。

适用范围

1. 1区、2区危险气体场所；
2. A、B、C类T1-T5组爆炸性气体或蒸气环境；
3. 可燃性粉尘环境20区、21区、22区
4. 户内、户外(IP54，IP65*订购时需提出)。

性能特点

美观、耐用、使用方便；用于石油、化工等企业单位爆炸环境下，作为电话电缆接线和分线之用。

安装与维修

- 1.安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；
- 2.检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；
- 3.接线箱的内外接地必须良好可靠；
- 4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；
- 5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖；

技术特点

- 1.防爆接线箱在380V以下电路中,作为各种电器设备接线,分线用.
- 2.材质有玻璃纤维不饱和树脂，不锈钢，铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.
- 3.防爆接线箱采用曲路密封结构,防水防尘效果好.
- 4.采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用户各种要求.
- 5.钢管或电缆布线.
- 6.防爆接线箱符合GB3836-2000,IEC60079,GB12476.1-2000,IEC61241标准要求。 [3]

订货须知

订货时应写清接线箱的完整型号、名称、规格及订货数量。

例：BJX-20/30不锈钢防爆接线箱，防爆防腐接线箱材质，端子数为20个、额定电流为30A、上方进线、进线口螺纹1*G20，1个，下方出线，出线口螺纹2*G15，4个。50台

可选择壁挂式和落地式等

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>