壁挂式防爆防腐接线箱，防爆接线箱种类齐全

产品名称	壁挂式防爆防腐接线箱，防爆接线箱种类齐全
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BJX 防爆标志:ExedⅡBT6
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

壁挂式防爆防腐接线箱，防爆接线箱种类齐全

防爆防腐接线箱是各种高危场所使用的特殊设备，和民用接线箱比，它是经过各种防爆改造而成的具有防爆功能的接线箱。采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，根据功能材质形式分为本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线箱;壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱。采用端子板汇接不同导线，并按照不同的电压，电流需要设不同的端子板，原理就是铜片，分为电压端子和电流端子，压接面积要和所用导线截面对应起来的。消防接线端子箱是专为消防报警系统线路分线和接线而设计的，采用表面喷塑处理，使用寿命长。端子箱上下和侧面均设计敲落孔，便于进线和接线。

具有以下几种特点：

1.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

2.端子数出线口方向及数量，公称直径可任意变化。

3.盖与壳身之间设有密封圈，并用不锈钢螺钉紧固。

4.可用于380/220V及以下电路中作为连接各种电气设备 的分线、接线用，也可作为自控或通讯的信号电源的连线。

5.外壳采用高强度难燃工程塑料压制而成，外型美观且具有抗静电耐冲击及热稳定性好又耐腐蚀等优良性能。

6.接线端子可采用压线式或菲尼克斯的增安型专用接线端子。

适用于1区、2区危险气体场所；ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1-T5组性气体或蒸气；可燃性粉尘环境20区、21区、22区；户内、户外(IP54，IP65*订购时需提出)。防爆接线箱，适用于II类、B级、C级T6组以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的场所中，在交流50Hz、额定电压380V、额定电流至1000A以下电路，作为连接各种电气设备接线、分线使用。塑制电缆密封套入口(安装端)是公制螺纹，内设防松夹爪，具有良好的机械特征。未使用的电缆入口可用空塞堵头密封，为今后更加便捷的设施进行改型与扩展。

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020
防爆荧光灯http://www.sobaoex.com 防爆洁净荧光灯 http://www.bxmd52.com