

BXK防爆控制箱，电控防爆控制箱，防爆开关箱

产品名称	BXK防爆控制箱，电控防爆控制箱，防爆开关箱
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BXK 防爆标志:Exed BT6
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

BXK防爆控制箱，电控防爆控制箱，防爆开关箱

BXK防爆控制箱，电控防爆控制箱，防爆开关箱适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

BXK防爆控制箱，电控防爆控制箱，防爆开关箱

1. 本产品外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为“硕宝电气”改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；

3. 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；
4. 内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

BXK防爆控制箱，电控防爆控制箱，防爆开关箱技术参数

- 1、防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
- 2、额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；
- 3、总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；
- 4、防护等级：IP54/IP55/IP65；
- 5、螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
- 6、引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
- 7、引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

温馨提示 本公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。
请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

售后服务：自购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司负责维修。

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：1386888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020
防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>