

# SH-8000等比例水质采样器满足各类水质采样

产品名称	SH-8000等比例水质采样器满足各类水质采样
公司名称	青岛首行环保设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	采样量:5 ~ 1000ml*24 流量范围 : :0 ~ 40m3/s 垂直吸程 : :8m
公司地址	青岛市市北区芙蓉路38号
联系电话	0532-80910491 18563993861

## 产品详情

水样进行自动采样SH-8000等比例水质采样器

仪器符合国家水质自动采样器技术要求及检测方法（HJ/T372-2007），是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器，具有体积小，重量轻，便于携带等特点，获国家五部委颁发的国家重点新产品证书，是国家环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所，对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。

联系=系=人：辛爽

手机：185-6399-3861

电话：0532-8091-0491

Q.Q: 2477476308

青岛首行环保设备科技有限公司提供全面的技术支持和完善的售后服务

SH-8000等比例水质采样器功能特点

- 1、模块化的程序结构，双CPU控制电路，多级光电隔离，提高了产品的综合性能，混合式步进电机8细分驱动器，运行平稳，噪音小。
- 2、.选用投入式液位变送器或超声波传感器，可完成流量监测及液位测量；实现等比例、定时定量、定流定量、液位比例及定量采样

- 3、适用于三角堰、矩形、等宽、巴歇尔槽等各类堰槽的流量及液位测量
- 4、选用高可靠蠕动泵和进口蠕动管，寿命长。
- 5、配有4~20mA外接接口，可设量程，同时具备RS232与开关量接口，能与各类国产、进口流量计联机，完成比例采样。
- 6、汉字大屏幕显示、操作直观、方便各类人员使用。
- 7、有自动排空功能，满足各类水质条件。
- 8、可控制分瓶装置分装样品。
- 9、密码锁定，防止非法操作。
- 10、具有远控采样功能，可实现远程控制采样。
- 11、具有冷藏功能、恒温储存样品。

#### SH-8000等比例水质采样器技术参数

- 采样量： 5~1000ml\*24
- 流量范围： 0~40m<sup>3</sup>/s
- 液位量程： 1~5m（可选）
- 垂直吸程： 8m
- 时钟误差： 0.1%
- 绝缘阻抗： >50M
- 采样瓶数： 1、2、6、12
- 输入信号： 4~20mA RS232、485
- 连续工作： >3000h/次
- 电 源： AC：220V
- 环境温度： —20 ~ +60
- 样品存储温度： 2~5 。
- 采样精度： ±5%

流量误差： 1% ~ 5% (与选用堰槽有关)

定时采样最长间隔： 1 ~ 9999min

水平采样： 50m

管路气密性： -0.05MPa

箱内温度：  $\pm 2$

单瓶采样： 500 ~ 1000ml

采样方式： 定时、定流、等比例、定量、液位

分瓶方式： 单采、混采

外形尺寸： 550 × 550 × 1050mm

重量： 约38kg

青岛首行公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务。