

真空干燥机_先锋干燥_真空干燥机原理

产品名称	真空干燥机_先锋干燥_真空干燥机原理
公司名称	江苏先锋干燥工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:先锋 型号:OX1532
公司地址	中国江苏常州市郑路工业园区
联系电话	0519-88930888

产品详情

近日，福建青松股份公司在先锋干燥设备订购的三台SZG-4500型双锥回转真空干燥机合同正式生效。合同总价90万元，内壁外包采用SUS304材质，设备筒体内胆、夹套和轴套焊接成一体，经大型镗床加工，这一制作工艺的使用，在同行业中尚属首位，能保证两端主轴的径向跳动不超过0.2mm，从而更保证了设备在使用过程中可靠的稳定性，减少了设备的维修次数。该批设备还采用防爆电机，利用变频器控制调速，在控制上采用了合用的模式，多台设备共用一台控制柜。设备将于12月上旬交货，届时将及时派员进行后续的一系列服务培训。

说到国内的松节油的深加工企业，不得不提到福建青松股份。这家位于福建省建阳市的福建青松股份有限公司（股票代码：300132），2009年5月份由建阳市青松化工有限公司整体变更为福建青松股份有限公司，并逐步发展成为一家生产医药原药、合成香料、染料助剂等产品的集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。该企业目前已成为全国最大的可再生天然原料松节油的深加工龙头企业。这次是我司与福建青松的首次合作，与这样的大企业大公司达成长期合作的关系，是我们一直努力的目标。在经过与多家竞争对手的角逐后，先锋公司还是以娇人的优势，获取了该公司的信任，最终成功携手！

江苏先锋干燥研制的山梨酸钾专用双锥回转真空干燥机其工作原理为双锥形回转罐体，设备中间为圆柱形，两端为圆锥形，圆锥顶部一头设计为敞开式投料(兼做人孔)，另一端为蝶阀出料。罐体内、外共分三层，中间夹套加热介质可以是蒸汽、循环热水或导热油，保温层为中碱超细玻璃棉，耗能极少；内层投放物料。工作时罐内处在真空状态下，向夹套内通入导热油、热水或蒸汽等热媒进行加热，热量通过罐体内壁传递给湿物料。湿物料吸热后蒸发的溶媒(水汽)，通过真空泵经真空抽气管被抽出。中途通过低温冷凝系统(采用自来水或冷冻盐水)进行冷却，以达到回收的目的，节约了生产成本，并改善真空泵的工作条件，还减少了对环境的污染。先锋干燥与四川浩普瑞新能源科技有限公司签订的4台DGSZ-2000电池材料专用回转真空干燥机经检验合格出厂。四川浩普瑞新能源科技有限公司是专注于锂资源（采、选）开发、高纯锂盐（电池级碳酸锂）、锂电池正极材料、锂电池电芯的生产及锂电池的总装、供电系统集成这一完整产业链打造的专业生产商，属四川省阿坝藏族羌族自治州重点引进的新能源新兴产业，公司注册资本金10000万元。此次合作成功，标志着江苏先锋干燥工程有限公司已在电池正极材料行业占有绝对的优势，成为该行业别无二选的顶级供货商。

