真空干燥机_先锋干燥_防爆真空干燥机

产品名称	真空干燥机_先锋干燥_防爆真空干燥机
公司名称	江苏先锋干燥工程有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:先锋 型号:PY1865
公司地址	中国江苏常州市郑路工业园区
联系电话	0519-88930888

产品详情

黄原酸钠用于多金属硫化矿的浮选，选择性较好，捕收能力适中。还可以用于湿法冶金沉淀剂及橡胶硫化促进剂。该真空耙式干燥机的工作原理：是一种新颖卧式间歇式真空干燥设备，湿物料经传导蒸发，带有刮板搅拌器不断清除热面上的物料，并在容器内推移形成循环流，水份蒸发后由真空泵抽出。

该设备的性能特点：采用大面积夹层加热方式，传热面大，热效率高。设置搅拌，使物料在筒内形成连续循环状态，进一步提高了物料受热的均匀度。设置搅拌，从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。先锋干燥通过多年的研发与试验，真空耙式干燥机已是运用的非常成熟的设备，完全满足客户的物料的不同特性与客户的不同标准要求。

江苏先锋干燥研制的山梨酸钾专用双锥回转真空干燥机其工作原理为双锥形回转罐体，设备中间为圆柱形，两端为圆锥形，圆锥顶部一头设计为敞开式投料(兼做人孔)，另一端为蝶阀出料。罐体内、外共分三层，中间夹套加热介质可以是蒸汽、循环热水或导热油，保温层为中碱超细玻璃棉，耗能极少；内层投放物料。工作时罐内处在真空状态下，向夹套内通入导热油、热水或蒸汽等热媒进行加热，热量通过罐体内壁传递给湿物料。湿物料吸热后蒸发的溶媒(水汽)，通过真空泵经真空抽气管被抽出。中途通过低温冷凝系统(采用自来水或冷冻盐水)进行冷却，以达到回收的目的，节约了生产成本，并改善真空泵的工作条件，还减少了对环境的污染。 近日，浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司在我司订购的8台非标板式真空干燥机已全部制作完毕，检验合格出厂。汇丰公司的八台非标板式真空干燥机内壁整体8mm不锈钢制造；底板取消凹面底，作了坡度设计，便于清洗水从门口排出即可；外部采用12mm厚，宽度80mm扁钢焊接加强，中间填充80mm保温棉，外壳采用1.5mm不锈钢拉丝板保温处理。20mm平板加热方式，面板厚4mm，底板厚3mm压凹坑塞焊，内置导流片，热效率利用高；压凹坑底板面帖1.2mm光板，四周

满焊，中间塞焊。设备设计合理，制作精良，细节的处理，高超焊接技术，无一不彰显干燥行业内领头品牌企业的风范！