

生产发热管封口胶,防水高温硅胶厂家，电热管密封胶

产品名称	生产发热管封口胶,防水高温硅胶厂家，电热管密封胶
公司名称	深圳市兴永为硅胶有限公司
价格	1.99/支
规格参数	品牌:永为有机硅 型号:YW-8501系列 表干时间:10-30
公司地址	深圳市龙华街道三联社区阁楼下工业园5栋一楼
联系电话	0755-27638206 13686454002

产品详情

发热管封口胶 | 电热管密封胶

单/双组分的透明低粘度RTV胶一直存在较脆的现象，是交联剂份数过多？107基胶品质不好？粘度太低（分子量太低）？还是其他原因，如何改进？选择补强的问题。可做对比试验，完全不用填料的强度很低，用填料后可达到3兆帕或以上，差很远的。所以，主要问题是出在补强填料的选择上。白炭黑，某些硅树脂，是不错的选择。用的是白炭黑补强,效果不错啊,强度是够了但是就达不到很好的伸长率,交替特别的脆,而且白炭黑补强会使胶体的稠度很大,施工性能不是很好哦,觉得过脆还是羟基含量的问题吧,交联点过多会引起胶体变脆的,解决办法是用一些黏度稍高一点的107胶,添加一些甲基硅油来稀释黏度降低胶体中的羟基含量,这样一举两得,也可以解决胶体稠度的问题,不知道这样对不对. 室外LED灯密封胶-兴永为硅胶分享：基体胶的粘度不宜过低,白炭黑可以选一些特殊型号,补强但粘度增加不明显,控制交联剂的量.高粘度、低粘度107搭配使用，交联剂和白炭黑的用量作调整。高透明：那白炭黑也不能多加，最好是加疏水处理过的，但量还不能太大，否则，透明度和黏度都要受影响。交联剂的用量确实很重要，但我觉得应该不是决定性因素。否则的话问题就变得简单了，107的分子量排布、白炭黑的种类以及用量，其他助剂的使用，都应该有很大影响。

兴
永为
硅胶15年

专业生产LED硅胶,

导热硅胶,防水密封胶,家电粘接胶,电

子电器固定胶,RTV硅胶,灌封胶,[汽车电器密封胶](#)

.双组份导热灌封胶。工厂通过ISO9001，产品全部通过ROHS.REACH.PHSA认证.部分产品通过FDA.UL认

证。

典型用途：

- 1.发热管、电热管口封口，起到防水，密封作用。
- 2.工厂通过ISO9001，产品合部通过REACH、ROHs、PAHS。

厂家直销，新客户免费试用样品，欢迎来电咨询索取。

专注有机硅生产15年，超过130个型号满足你的一切

使用范围：

广泛用于电子电器及综合小家电、仪器分析等的粘接、固定、密封、电气、绝缘、防污、防水、防震、涂层、等应用。

产品包装：

100ml铝管，300ml、2600ml塑胶管。

主要性能：

行业优势介绍：

认证证书：拥有完善的质量管理体系

联系电话：0755-27638206 QQ：1514117505

地址：深圳市龙华街道三联社区阁下工业园5栋一楼 兴永为有机硅官网:<http://www.szyongwei.com>

兴永为阿里巴巴网站:<http://xinyongwei01.1688.com>

(本文来自深圳兴永为[防水密封胶](#)有限公司整理分享)