

TST-55型土壤渗透仪

产品名称	TST-55型土壤渗透仪
公司名称	苏州伊洛自动化科技有限公司
价格	1485.00/部
规格参数	品牌:沧州宏韵 型号:TST-55型
公司地址	江苏省苏州市嘉瑞巷8号乐嘉大厦1幢
联系电话	86-0512-50333374 13788988771

产品详情

土壤渗透仪 沧州宏韵实验仪器厂

土壤渗透仪用途及使用说明

tst-55型土壤渗透仪可供测定粘质土在变水头下渗透试验.

土壤渗透仪结构性能

该仪器与ws--55渗透仪原理用途完全相同,在压紧方式上改成中间螺旋杆旋压,并对同类型仪器不足之处做了适当改进,操作使用更为简便.

仪器主要由上盖,底座,套座,环刀,透水石,螺杆等组成 本仪器不附供水设备

土壤渗透仪主要规格

试样尺寸: 61.8mm高40mm(30平方厘米) 仪器外形尺寸: 118(管咀除外)高度约155mm,仪器净重约3.5kg.

土壤渗透仪操作步骤

- 1、参照水电部土工试验规程sd128-012-84,制备样,或参照jtj051--93《公路土工试验规程》t013-93
- 2、把渗水石,密封圈放入底座中,将套筒内壁涂一层凡士林,放入土样环刀,刮净多余凡士林置于底座上.
- 3、放上密封圈,透水石,上盖,旋紧螺杆,不得漏水漏气.
- 4、把进水管口与供水装置联通,并通水排气放平仪器,
- 5、在不大于200cm水头作用下,静置某一时间,待出水管口有水逸出后即可开始测定.

6、 试验时,将水头管冲水至需要高度后关管夹开动秒表,同时测记起始水头 h_1 ,经过时间 t 后,再测记终止,同是测记试验时与终止时的水温,

7、 按式计算(变水头)渗透系数; $kt=2.3l \log$ 式中: a ----变水头管截面积,平方厘米 l ----渗径,等于试样高度.厘米
 h_1 ----开始时水头,厘米 h_2 -----终止时水头,厘米

土壤渗透仪注意事项

1、 上盖出水管处橡胶管不易套至根部,须留出6mm以上,以防与套筒受压,

www.hongyunyiqi.com/hbczsw520-products-21507213/