

# 立式齿轮加热器

产品名称	立式齿轮加热器
公司名称	苏州伊洛自动化科技有限公司
价格	2854.00/部
规格参数	品牌:上海徐吉电气 型号:SZR系列
公司地址	江苏省苏州市嘉瑞巷8号乐嘉大厦1幢
联系电话	86-0512-50333374 13788988771

## 产品详情

立式齿轮加热器

1)

型号规格

额定容量

(kva)

适用工件尺寸(mm)

结构

内径

最大外径

最大宽度

jc30k-2

9.5

10-70

150

10-50

开启式

k-3

12

20-70

220

100

k-4

15.2

25-90

350

150

k-5

22

40-110

480

180

2) zj20k型齿轮加热器

型号规格

额定容量

(kva)

适用工件尺寸(mm)

结构

内径

最大外径

最大宽度

zj20k-1

2.2

10-25

70

30

开启式

zj20k-2

3

10-40

80

35

zj20k-3

4

10-50

100

35

zj20k-4

5.5

10-65

120

40

zj20k-5

7.5

30-85

300

150

zj20k-6

11

50-100

450

170

zj20k-7

15

50-100

600

180

zj20k-8

18

50-120

800

200

3)立式齿轮加热器工作原理采用开启式涡流原理,齿轮加热器作为一特殊结构的变压器,被加热齿轮与主机的主铁芯组成一闭合磁回路.工作时,工件中通过主机的磁力线,产生涡流而被快速加热.齿轮加热器区别于轴承加热器用芯棒或主机穿套工件,损耗相对比较大,加热时间非常慢!以芯棒轭铁与主机形成闭合回路,因为齿轮内孔相对比较小.借助轭铁形成闭合回路的芯棒也相对比较小,同样轴承加热器加热齿轮同等功率的能效比也比相对差.

[www.sute18.com/ute4-products-15601193/](http://www.sute18.com/ute4-products-15601193/)